

XPS 3,0-40 gefaltet, halbsteif

Parkett-/Laminatunterlage

Sehr gut wärmedämmende Unterlage aus XPS mit gutem Ausgleich von Unebenheiten bei gleichzeitig guter Druckstabilität.

Zubehörempfehlung: PE-Folie Aqua Stop

	Gehschallverbesserung Reduzierung und Verbesserung des Gehschalls im Raum.	+++	
	Trittschalldämmung Blockierung des nach unten gerichteten Trittschalls.	+++++	IS bis zu 22 dB CEN TS 16354
	Druckstabilität Druckfestigkeit der Unterlagsbahn gegenüber Belastung.	++++	DL > 250.000 Zyklen CEN TS 16354 CC ~ 25kPa CEN TS 16354 CS ~ 90 kPa CEN TS 16354
	Für Fußbodenheizung geeignet Durchlassfähigkeit für Fußbodenheizungswärme.		0,086 m ² K/W Wärmedurchlasswiderstand, DIN 4108
	Wärmedämmung Reduzierung des Wärmeverlustes und Schutz vor aufsteigender Kälte.	++++	0,086 m ² K/W Wärmedurchlasswiderstand, DIN 4108
	Ausgleich von Unebenheiten Kompensationsfähigkeit bei kleineren Bodenunebenheiten.	++++	≥ 2,0 mm CEN TS 16354
	Feuchteschutz Schutz des Bodenbelages gegenüber Feuchte des Untergrundes.		keinen

Art.-Nr.:	TSDXPS3 125
Stärke:	3,0 mm
Abmessung:	1,25 x 8,50 m
Dichte kg/m³:	40 +/- 10%
Brandklasse:	E(EN 13501-1)
Inhalt pro Rolle:	8 m²