



**H** mélikül lerakható padlóburkoló rendszerhez\* alkalmazható. A padlóburkoló lerakásakor kövesse a gyártó használati utasítását a következő lépések

Kenje be ClicSeal®-dal a panel csapáfnak felső; hosszú és rövid élet a padlóburkoló elemek (click, loc vagy snap-kötés) összeszerzésére előtt.

csapok felső élén, hogy biztosítsa a nedvesség elleni teljes, egyenletes tömítést. Fontos: ne hagyja a ClickSeal®-ot megszáradni, azonnal illeszkedő padlóburkoló elemeket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a panelek közötti szűk rést a ClickSeal®-al kell kitölteni. A ClickSeal®-al kitöltött rést a padlóburkoló elemek felhelyezése után a ClickSeal®-al kell kitölteni. A ClickSeal®-al kitöltött rést a padlóburkoló elemek felhelyezése után a ClickSeal®-al kell kitölteni.

javaslat. A maradványokat háztartási tisztítószerekkel később is eld-  
volíthatja.

**I** sistemi di posa senza colla\*. Seguire bene le istruzioni per la posa. Ripartire uno strato continuo

Collegare direttamente i pannelli (il Ciscelc® non deve essere assicurato alla struttura). Collegare i pannelli tra loro assicurando la loro massa del prodotto in eccesso fuoriesca sempre dal lato superiore. Dopo 15 - 20 minuti al massimo rimuove ogni eccesso restante sulla superficie con una spatula in plastica. Eventuali residui possono essere eliminati anche dopo un periodo con solventi per uso domestico.

Garantire perfettamente le prestazioni del prodotto, il Ciscelc® garantisce una chiusura ermetica durabile senza mai incollare. I pavimenti adatti per un uso ripetitivo, combinati con i Ciscelc® possono essere smontati e posati di nuovo senza danneggiare i profili di collegamento.

de panelen omdraaiend samen. Zorg er bij het samenvoegen van de langszijde en kopse zijde. Belangrijk: Laat ClickSafe® niet opdrogen – voer de panelen onmiddellijk samen.

panen voor de overtoegige Cliceal®-massa steeds aan de bovenzijde uittreedt, zo gaanderet u een doorloopte afstelling. Na het aanbrengen laat u Cliceal® 15 tot max. 20 minuten drogen. Dan neemt u de overtoegige massa van het oppervlak af. Verwijder mogelijke restanten met een kunststof dammuuns.

**Aanwijzing:** Restanten kunt u ook na langere tijd met huishoudoplosmiddelen verwijderen.

Bij gebruik volgens de voorschriften gaanderet Cliceal® een duurzame afwerking en plakt niet vast. Een voor, die volgens de aanwijzingen van de fabrikant geschikt is voor herinstallatie en met Cliceal® werd afgedekt, kan daardoor zonder beschadiging van de verbindingsoverlappen worden verwijderd en opnieuw worden geplaatst.