

Die wesentlichen Materialeigenschaften und Nutzungsmöglichkeiten



- Gewicht je nach Oberfläche ca. 6 – 7 kg/qm
- Glasfaserverstärkter GFK, die Oberfläche aus natürlichem Steinpulver, durchschnittliche Materialstärke 3 bis 6 mm
- Standardgröße ca. 3,30x1,35 m. Die Größe der Platten kann bis zu 2% variieren
- Härte wie bei Schichtstoffen und flexibel
- erhältlich in Feuerschutzklasse M1 und M3
- Korrosionsunempfindlich
- Weitgehend temperaturunempfindlich
- Unempfindlich gegenüber UV-Strahlen
- Kein Schrumpfen, keine Dehnung
- Rückbaufähig und vollkommen recyclebar
- Für jedem Untergrund geeignet
- Wartungsfrei
- Ideal als Innen- und Außenisolierung
- Als Verschalung für Beton geeignet
- Problemlose Do-it-yourself-Montage
- Perfekte Kaschierung der Stoßfugen mit Spachtelmasse und Farbe
- Natürlicher optischer Eindruck

Lieferservice

Lagerware liefern wir ab Lager Essen per Spedition innerhalb von 10 Werktagen.

Montageservice

Wir verfügen über mehrere eigene Montageteams und montieren bundesweit.