

6.0 dB IHD 4 31

Parkett-/Laminatunterlage

Hervorragend wärmedämmende Unterlage aus XPS mit integrierter Dampfsperre und optimalem Ausgleich.

Zubehörempfehlung: Targo Rapid Klebeband

Gehschallverbesserung Reduzierung und Verbesserung

	des Gehschalls im Raum.		0,0 45 1115 4 51
	Trittschalldämmung Blockierung des nach unten gerichteten Trittschalls.	+++++	22 dB unterhalb Laminat 7 mm, DIN/EN/ISO 140-8
	Druckstabilität Druckfestigkeit der Unterlagsbahn gegenüber Belastung.	++++	6,5 to/m² bei 0,5 mm Material- stauchung
	Für Fußbodenheizung geeignet Durchlassfähigkeit für Fußboden- heizungswärme.		o,143 m²K/W Wärmedurchlass- widerstand, DIN 4108
- Etter	Wärmedämmung Reduzierung des Wärmeverlustes und Schutz vor aufsteigender Kälte.	+++++	o,143 m²K/W Wärmedurchlass- widerstand, DIN 4108
	Ausgleich von Unebenheiten Kompensationsfähigkeit bei kleineren Bodenunebenheiten.	+++++	
	Feuchteschutz Schutz des Bodenbelages gegenüber Feuchte des Untergrundes.	+++++	Sd > 100 m Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke, DIN 52615
ArtNr.:		TSDXPS5 50AS	
Stärke:		5,0 mm	
Abmessung:		o,8 x 6,25 m	
Dichte kg/m³:		40 +/- 10%	
Brandklasse:		E(EN 13501-1)	
Inhalt pro Paket:		5,0 m²	