



Technisches Datenblatt

Landhausdiele Eiche 1-Stab 15mm
01.095 Quercia Porino/
01.096 Quercia Porino angeräuchert

Stand 15.12.2017

Seite 1

Technische Daten:

Art des Bodenbelags	Fertigparkett
Aufbau	3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 7% +/- 1% längsseitige Mikrofase, Nutzschicht ca. 4mm Mittellage 9mm und Gegenzug 2mm aus Pappel
Kanten	Längsfase 0,5mm, stirnseitige Fase 0,3mm
Stärke	15mm
Breite (Deckmaß)	189mm
Längen	1860mm (es dürfen maximal 25% Kurzlängen im Paket sein)
Verbindung	Push down Klicksystem
Ursprungsland	China
Sortierung	Rustikal, Äste und Risse sind schwarz gekittet, mit Splintanteil
Verpackung	Verlegeanleitung und Pflegeanleitung sind in jedem zweiten Paketen enthalten.
Verpackungseinheit	8 Stück = 1 Paket = 2,81m ² 40 Pakete = 1 Palette = 112,49m ²
Verlegung	vollflächige Verklebung: PARFIX ECO PLUS Schwimmend: siehe Verlegeanleitung
Holzfeuchte	8% (+/-1%)
Wärmeleitfähigkeit	0,13 W/mK
Wärmedurchlasswert	0,12m ² K/W
Oberfläche	SafeTOP Technologie natur geölt oxidativ
Pflege:	Unterhaltungspflege: WOCA Holzbodenseife 06.900 Werterhaltungspflege: SafeTOP Pflegeöl 01.901

Ihr Ansprechpartner

Boden | Wand | Decke

Tel.: 0751 4004 – 310

E-Mail: parkett@habisreutinger.de