



# Technische Daten

## Oberflächenschutz FloorFix

Stand 05.09.2016

**Produkt:** Oberflächenschutz FloorFix - Multifunktionales, diffusionsoffenes Schutz- und Abdeckvlies, mit Haftbeschichtung

### **Charakteristische Eigenschaften**

**Material:** Vliesstoff aus Synthesefasern  
Oberseite mit diffusionsoffener PE-Folie als Flüssigkeitssperre  
Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung – Opticoat

**Farbe:** weiß

### **Technische Eigenschaften**

Stärke: ca. 1,8 mm  
Wasserdampfdurchlässigkeit: ca. 15 g/m<sup>2</sup>/d  
Wasserdichtigkeit ca. 7 m / Wassersäule  
Wasseraufnahmevermögen: -

### **Vorteile:**

- Schützt Böden, Teppiche, Fliesen etc. (z.B. vor mechanischen Beschädigungen und vor Flecken ausgekippter Flüssigkeiten)
- Hilft Unfälle vermeiden (Rückseite mit aktivem Gleitschutz)
- Schnelle und faltenfreie Auslegung (Zeitersparnis)
- Wiederverwendbar (Kosteneinsparung)
- Umweltfreundlich (Frei von schädlichen Stoffen, thermisch entsorgbar)

### **Wichtig:**

Fußbodenheizung vor der Verlegung ausschalten.  
Überschussfeuchtigkeit muss vorgängig mit geeigneten Apparaten entzogen werden. Neuflächen frühestens nach 72h abdecken. Ideale Raumtemperatur + 10/25° C, zulässige Raumfeuchtigkeit 50-60%. Bitte beachten Sie grundsätzlich die Vorschriften / Wartezeiten des Herstellers / Lieferanten über die Austrocknungszeiten des Untermaterials. Bei der Verlegung sind stets die besonderen Bedingungen im Anwendungsbereich zu berücksichtigen.

**Verlegung:** 10 cm überlappt auslegen

**Verpackung:** Rollenlänge: 50 m  
Rollenbreite: 100 cm  
Durchmesser: 24 cm

**Funktion/Anwendung:** Sicherer und wirkungsvoller Schutz zum Abdecken von Böden aller Art, Teppichen, Fliesen, Möbeln etc.

**Ihr Ansprechpartner**

**Boden | Wand | Decke**

Tel.: 0751 4004 – 310

E-Mail: parkett@habisreutinger.de