



0,5 l



20 ml

Die Reparaturfarbe ist erhältlich im Gebinde zu 0,5 l oder in der 20 ml Einheit mit Auftragspinsel

### Die Reparaturfarbe ist geeignet für

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| ■ Fassadentafel<br>Natura    | ■ Fassadentafel<br>Duripanel Structura |
| ■ Fassadentafel<br>Structura | ■ Fassadenpaneel<br>Sidings            |

Die Reparaturfarbe ist in allen Standardfarbtönen erhältlich. Sonderfarben sind auf Anfrage möglich. Der Farbton der Reparaturfarbe muss mit dem Farbton der Tafeloberfläche identisch sein. Vergleichen Sie stets die Bezeichnung des Farbtons.

Siehe P+A  
\* Stirnseiten von geschnittenen Paneelen können auch beschichtet werden.

### Anwendung

- kleine Ausbesserungsarbeiten an der Tafeloberfläche, z.B. Retuschieren kleiner Kratzer

**Wichtig:** Flächige Ausbesserungen führen aufgrund von Unterschieden im Glanzgrad zu scheinbaren, aber deutlich wahrnehmbaren Abweichungen im Farbton.

### Verarbeitung

- Außentemperatur  $\geq 10\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Trockenzeit: ca. 2 Std. bei  $20\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Reinigung der Werkzeuge mit Wasser

### Lagerung / Transport

- Außentemperatur  $> 0\text{ }^{\circ}\text{C}$

### Die Farbe ist nicht geeignet

- ~~■ zur nachträglichen Kantenbeschichtung~~
- zur Ausbesserung von Schäden an Niet oder Schraube

[www.eternit.de](http://www.eternit.de)

an **Etex** GROUP company