Lagerware

XPS 5,0-40 gefaltet, halbsteif Aqua Stop

Parkett-/Laminatunterlage

Habisreutinger seit 1822 HOLZZENTRUM

Hervorragend wärmedämmende Unterlage aus XPS mit integrierter Dampfbremse und optimalen Ausgleich.

Zubehörempfehlung: Alu Fugendichtband (Art.Nr. TSDZ)

	**Gehschallverbesserung** Reduzierung und Verbesserung des Gehschalls im Raum.	**+++**	Bis zu 6 dB
	**Trittschalldämmung** Blockierung des nach unten gerichteten Trittschalls.	**+++++**	IS bis zu 22 dB CEN TS 16354
	**Druckstabilität** Druckfestigkeit der Unterlagsbahn gegenüber Belastung.	**++++**	DL › 250.000 Zyklen CEN TS 16354 CC ~ 25 kPa CEN TS 16354 CS ~ 90 kPa CEN TS 16354
	**Für Fußbodenheizung geeignet** Durchlassfähigkeit für Fußboden-heizungswärme.		0,143 m²K/W Wärmedurchlasswider-stand, DIN 4108
	**Wärmedämmung** Reduzierung des Wärmeverlustes und Schutz vor aufsteigender Kälte.	**+++++**	0,143 m²K/W Wärmedurchlasswider-stand, DIN 4108
	**Ausgleich von Unebenheiten** Kompensationsfähigkeit bei kleineren Bodenunebenheiten.	**+++++**	4,0 mm CEN TS 16354
	**Feuchteschutz** Schutz des Bodenbelages gegenüber Feuchte des Untergrundes.	**+++++**	Sd › 100m Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke DIN 52615

Art.-Nr.:	**TSDXPS5 50AS**
Stärke:	**5,0 mm**
Abmessung:	**0,8 x 6,25 m**
Dichte kg/m³:	**40 +/- 10%**
Brandklasse:	**E(EN 13501-1)**
Inhalt pro Rolle:	**5 m²**