Ampacoll® Fenax 40/60

Putzanschlussband



aussen
innen

- Verputzbar (Putzträger)
- Einseitig vollflächig klebend
- Extreme Klebekraft
- Geschlitzter Liner mit Fingerlift (40 mm / 60 mm)
- Bei trockenem Untergrund kein Primer notwendig
- Für innen und aussen
- 12 Monate frei bewitterbar

Technische Daten		Wert	Norm
Kleberauftrag		300 g/m²	
Verarbeitungstemperatur		–5 °C bis +40 °C	
Temperaturbeständigkeit		–40 °C bis +100 °C	
UV-Stabilität		12 Monate (Mitteleuropa)	
Reissfestigkeit	längs quer	220 N/5 cm 280 N/5 cm	EN 12311-2 / A
Reissdehnung	längs quer	140 % 100 %	EN 12311-2 / A


10
Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

ISO 9001
Swiss Research

Einsatzbereich: Fachgerechter Anschluss von Dampfbremsen oder Holzwerkstoffmaterialien an unverputztes Mauerwerk oder Beton. Die luftdichte Schicht wird hergestellt mit dem anschliessenden Verputzen des Bandes.

Lieferformen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Rollenmasse	Kartoninhalt
7640115536921	Ampacoll® Fenax 40/60 Putzanschlussband	100 mm × 25 m	4 Rollen = 100 lfm



6 **Ampatex® DB 90**
Dampfbremse
und Luftdichtung


1



Ampacoll® BK 535
Butylkautschuk-
band

aussen
innen

2



Ampacoll® Fenax
40/60 Putz-
anschlussband

innen

3



Ampacoll® INT
Acrylklebeband

innen

4



Ampacoll®
Elektro u. Install
Manschetten

aussen
innen


5



Ampacoll® FE
Fenstereinbau-
band

innen

Anwendungsfotos





Beachten Sie die Anwendungs-
empfehlungen und weitere System-
produkte in unserer Klebematrix

Weitere Informationen sowie
detaillierte Unterlagen unter
www.ampack.biz

Vertrieb durch den Fachhandel

Ampack Schweiz: 071 858 38 00
Ampack Österreich: 05523 53433
Ampack Deutschland: 07621 1610264
Ampack Frankreich: 04 50 83 70 54
Ampack Italien: 0471 053 475

www.ampack.biz

Die vorliegenden Angaben können aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen ungültig sein.
Aktuelle Informationen finden Sie unter www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2018

5001EU/D25.00HW(VS)0418