

HWF 5,0-230

Parkett-/Laminatunterlage

Ökologische und natürliche Holzweichfaserplatte mit sehr guten Eigenschaften in normal frequentierten Räumen.

Zubehörempfehlung: PE-Folie Aqua Stop

	Gehschallverbesserung Reduzierung und Verbesserung des Gehschalls im Raum.	+	bis zu 5 %
	Trittschalldämmung Blockierung des nach unten gerichteten Trittschalls.	++++	IS bis zu 19 dB CEN TS 16354
	Druckstabilität Druckfestigkeit der Unterlagsbahn gegenüber Belastung.	++++	DL > 100.000 Zyklen CEN TS 16354 CC > 25 kPa CEN TS 16354 CS > 90 kPa CEN TS 16354
	Für Fußbodenheizung geeignet Durchlassfähigkeit für Fußbodenheizungswärme.	+	0,100 m ² K/W Wärmedurchlasswiderstand, DIN 4108
	Wärmedämmung Reduzierung des Wärmeverlustes und Schutz vor aufsteigender Kälte.	+++	0,100 m ² K/W Wärmedurchlasswiderstand, DIN 4108
	Ausgleich von Unebenheiten Kompensationsfähigkeit bei kleineren Bodenunebenheiten.	++++	2 mm CEN TS 16354
	Feuchteschutz Schutz des Bodenbelages gegenüber Feuchte des Untergrundes.		keinen

Art.-Nr.:	TSDHS 0559
Stärke:	5,0 mm
Abmessung:	59 x 79
Dichte kg/m³:	230 +/- 10%
Brandklasse:	E(EN 13501-1)
Inhalt pro Rolle:	7 m²