








Preisgünstige Unterlage aus PE für die Verlegung in gering frequentierten Räumen.

Zubehörempfehlung: PE-Folie Aqua Stop

	Gehschallverbesserung Reduzierung und Verbesserung des Gehschalls im Raum.	+	
	Trittschalldämmung Blockierung des nach unten gerichteten Trittschalls.	++	IS bis zu 16 dB CEN TS 16354
	Druckstabilität Druckfestigkeit der Unterlagsbahn gegenüber Belastung.	+	DL > 1 Zyklus CEN TS 16354 CC < 2 kPa CEN TS 16354 CS 10 kPa CEN TS 16354
	Für Fußbodenheizung geeignet Durchlassfähigkeit für Fußbodenheizungswärme.	+++	0,044 m²K/W Wärmedurchlasswiderstand, DIN 4108
	Wärmedämmung Reduzierung des Wärmeverlustes und Schutz vor aufsteigender Kälte.	+	0,044 m²K/W Wärmedurchlasswiderstand, DIN 4108
	Ausgleich von Unebenheiten Kompensationsfähigkeit bei kleineren Bodenunebenheiten.	++	1,4 mm CEN TS 16354
	Feuchteschutz Schutz des Bodenbelages gegenüber Feuchte des Untergrundes.		keinen

Art.-Nr.:	TSDPE22 25
Stärke:	2,0 mm
Abmessung:	1 x 25 m
Dichte kg/m³:	22 +/- 10%
Brandklasse:	E(EN 13501-1)
Inhalt pro Rolle:	25 m²