







Livyn Basic 1,0 - 200

Dämmunterlage

für Vinyl massiv Böden

Druckstabile, Wärme- und Schalldämmunterlage für massiv Vinyl. Rutschhemmend, ideal für nahezu alle Einsatzbereiche geeignet.

Zubehörempfehlung: Alu Fugendichtband (Art.Nr. TSDZ)

	Gehschallverbesserung Reduzierung und Verbesserung des Gehschalls im Raum.	++	10 - 15 %
	Trittschalldämmung Blockierung des nach unten gerichteten Trittschalls.	+++	IS bis zu 19 dB
	Druckstabilität Druckfestigkeit der Unterlagsbahn gegenüber Belastung.	+++++	DL ₂₅ 200.000 Zyklen CEN TS 16534 CC > 30 kPa CEN TS 16354 CS > 500 kPa CEN TS 16354
	Für Fußbodenheizung geeignet Durchlassfähigkeit für Fußbodenheizungswärme.	+++	R _{0,02} m² K/W CEN TS16534
	Ausgleich von Unebenheiten Kompensationsfähigkeit bei kleineren Bodenunebenheiten.	++	PC > 0,5 mm CEN TS 16554
	Feuchteschutz Schutz des Bodenbelages gegenüber Feuchte des Untergrundes.		

Art.-Nr.:	TSDL 15
Stärke:	1,0 mm
Abmessung:	15,31 x 0,98 m
Dichte kg/m³:	200 +/- 10%
Brandklasse:	E_{FL}
Inhalt pro Rolle:	15 m²