

# PU-Silent 2,8-1000

## Parkett-/Laminatunterlage

High-Tech-Akustikmatte mit den besten Allroundeigenschaften. Langlebig und ideal für Gehrschallverbesserung, Trittschalldämmung, Druckbelastung, Fußbodenheizung und Ausgleich von Unebenheiten in nahezu allen Einsatzbereichen.

**Zubehörempfehlung:** PE-Folie Aqua Stop

	<b>Gehrschallverbesserung</b> Reduzierung und Verbesserung des Gehrschalls im Raum.	+++++	25 sone EPLF-Normenentwurf 021029-3
	<b>Trittschalldämmung</b> Blockierung des nach unten gerichteten Trittschalls.	++++	19 dB unterhalb Laminat 7 mm, DIN/EN/ISO 140-8
	<b>Druckstabilität</b> Druckfestigkeit der Unterlagsbahn gegenüber Belastung.	++++	6,5 to/m <sup>2</sup> bei 0,5 mm Materialstauchung
	<b>Für Fußbodenheizung geeignet</b> Durchlassfähigkeit für Fußbodenheizungswärme.	++++	0,036 m <sup>2</sup> K/W Wärmedurchlasswiderstand, DIN 4108
	<b>Wärmedämmung</b> Reduzierung des Wärmeverlustes und Schutz vor aufsteigender Kälte.	+	0,036 m <sup>2</sup> K/W Wärmedurchlasswiderstand, DIN 4108
	<b>Ausgleich von Unebenheiten</b> Kompensationsfähigkeit bei kleineren Bodenunebenheiten.	++++	
	<b>Feuchteschutz</b> Schutz des Bodenbelages gegenüber Feuchte des Untergrundes.		keinen

<b>Art.-Nr.:</b>	<b>TSDPU1000 55</b>
<b>Stärke:</b>	<b>2,8 mm</b>
<b>Abmessung:</b>	<b>1 x 5,5 m</b>
<b>Dichte kg/m<sup>3</sup>:</b>	<b>1000 +/- 10%</b>
<b>Brandklasse:</b>	<b>B3 DIN 4102</b>
<b>Inhalt pro Rolle:</b>	<b>5,5 m<sup>2</sup></b>