

HOLZSCHUTZ

...Erfahrung ist der BESTE SCHUTZ!

Lagerprogramm

2020

 **Habisreutinger** seit 1822
H O L Z Z E N T R U M

Dachuntersicht

Dachuntersichten werden nicht direkt bewittert, deshalb lagert sich Schmutz auf der Oberfläche ab. Bei Kondensatausfall z.B. aufsteigender feuchter Luft etc. kommt es hier sehr häufig zu Schwarzsimmelbefall.




Abbildung	Anwendung	Aufbauvorschlag
	Wir empfehlen unbedingt einen Anstrich mit Filmschutz nach dem Stand der Technik , gemäß BFS Bundesverband Farbe und Sachwertschutz. Dadurch wird das Risiko deutlich reduziert.	Lasierend: 5.15 OUTDOORLASUR 2 x ca. 100 ml/m ² Deckend: 7.03 KOMBIGRUND 1 x ca. 100 ml/m ² 7.05 HOLZFARBE 2 x 100 ml/m ²

Fassade mit feinem Bandsägeschnitt

Langfristig haben sich sägeraue Massivholzfassaden (feiner Bandsägeschnitt) als optimal erwiesen. In der Struktur kann sich der Anstrich hervorragend verankern.

Abbildung	Anwendung	Aufbauvorschlag
	Vorvergraut Zum Übergang in die natürliche Vergrauung. <ul style="list-style-type: none"> Im Prinzip pflegefrei Die Vorvergrauung in verschiedenen Farbtönen beschleunigt die natürliche Vergrauung Egalisiert Übergänge zu nicht bewitterten Zonen Wasserränder werden durch starke Hydrophobierung eingeschränkt 	Lasierend: 9.04 HYDROSTOP 1-2 x ca. 150 ml/m ² Alternativ: 9.06 HYDROSTOP AQUA 1 x ca. 150 ml/m ² Farbtöne nach Woodprotection GREYWOOD-Karte.

	Echtholz-Farbtöne lasierend ...betonen den natürlichen Charakter des Holzes. <ul style="list-style-type: none"> Kein Abblättern UV-Schutzpigmentierung verzögert die Vergrauung Einfache Renovierung, ohne lästiges Schleifen 	Lasierend: 9.04 HYDROSTOP 2 x ca. 150 ml/m ² 9.06 HYDROSTOP AQUA 1 x ca. 150 ml/m ² Farbtöne nach Woodprotection HOLZBAU- oder NATURE-Karte.
--	--	--


	Deckender Anstrich Deckende Anstriche geben der Holzfassade einen homogenen Charakter . <ul style="list-style-type: none"> Optimaler UV-Schutz Farbunterschiede im Untergrund werden abgedeckt Alle RAL, NCS, SIKKENS-Farbtöne 	Deckend: 7.03 KOMBIGRUND 1 x ca. 150 ml/m ² 7.05 HOLZFARBE 2 x 120 ml/m ²
--	--	--

Innenbereich


Für Wände und Sichtgebälk im Innenbereich empfehlen wir lösemittelfreie und geruchsarme Anstriche ohne Wirkstoffe. Die Oberfläche erfüllt die hohen Anforderungen für Kinderspielzeug und ist speichel- und schweißecht nach EN 71-3.

Abbildung	Anwendung	Aufbauvorschlag
	Natürliche Optik wie rohes Holz	
	Damit die großen Holzflächen im modernen Holzbau hell bleiben , empfehlen wir 5.10 HYDROLASUR im Farbton 1405-LIGHTCARE HELL . Farbtöne nach Holzbaukarte.	Lasierend: Decke: 5.10 HYDROLASUR 1 x ca. 100 ml/m ² Wand: 5.10 HYDROLASUR 1-2 x ca. 100 ml/m ²
	Lasierender Schutzfilm	
	Wenn Holzflächen filmbildend lasiert werden, empfehlen wir 5.02 FLÄCHENLASUR. Farbtöne nach Holzbaukarte oder passend zu Profilhölzer, wie EDELWEISS und AQUA-INTENSIVWEISS.	Lasierend: 5.02 FLÄCHENLASUR 2 x 100 ml/m ²
	Deckender Anstrich	
	Für kreative Farbgestaltung im Innenbereich.	Deckend: 7.02 ISOLIERGRUND 1 x ca. 100 ml/m ² 7.01 WETTERSCHUTZFARBE 2 x 100 ml/m ²

Gehobelte Untergründe Balkon/Gartenhaus/Pergola/Außenbereich

Abbildung	Anwendung	Aufbauvorschlag
	Glatte Holzuntergründe im Außenbereich (gehobelt oder geschliffen) erfordern einen maßgeschneiderten Anstrichaufbau, damit der Anstrich auf dem „glatten“ Untergrund gut haftet.	Lasierend: 5.15 OUTDOORLASUR 2 x ca. 100 ml/m ²
		Deckend: 7.03 KOMBIGRUND 1 x ca. 100 ml/m ² 7.05 HOLZFARBE 2 x 100 ml/m ²

Fensterläden/Gartentore



Abbildung	Anwendung	Aufbauvorschlag
	Fensterläden sind extremen Bewitterungen ausgesetzt um die detaillierte Konstruktion dauerhaft zu schützen, empfehlen wir die traditionsreiche Oberfläche auf Ölbasis mit Tiefenimprägnierung .	Lasierend: 3.01 IMPRÄGNIERLASUR 1 x ca. 100 ml/m ² 5.15 OUTDOORLASUR 1-2 x ca. 80 gr/m ²
	Grundsätzlich gilt beim Fensterladen die Regel: WENIGER IST MEHR! Dünne Anstrichfilme neigen weniger zum Abblättern.	Deckend: Grundieren Mischung: 10 Teile Imprägnierlasur 1 x ca. 100 gr/m ² 1 Teil Ventideck 3.01/farblos 7.04/Farbton Schlußlackierung: 7.04 VENTIDECK/Farbton 1-2 x ca. 100 ml/m ²

Terrassen - Optimal schützen und pflegen!

Terrassen sind extremen Beanspruchungen ausgesetzt. Wir empfehlen einen Oberflächenschutz mit TERRACARE HYDROSTOP vor der Verlegung und in regelmäßigen Abständen.



Abbildung	Anwendung	Aufbauvorschlag
 <p>Ambra</p> <p>Cappuccino</p> <p>Mocca</p>	TERRACARE HYDROSTOP TERRACARE HYDROSTOP Holzöl macht Terrassenhölzer stark wasserabweisend und betont den Charakter des Holzes frisch und gepflegt . Ambra: für Douglasie, Ipe, Lärche, Bangkirai, Kapur, Sapeli, Itauba, Guyanateak Cappuccino: für Thermo Kiefer Mocca: für Thermo Kiefer, Thermo Esche	TERRACARE HYDROSTOP 1 x ca. 100 ml/m ² Allseitig vor der Verlegung. Nach der Verlegung 1 x je nach Holzart. Wichtig: Auftragsmenge ist von der Saugfähigkeit des Holzes abhängig. Überschuss mit trockenem Pinsel abnehmen. Es darf kein Ölfilm aufrocknen.
	TERRACARE HYDROSTOP SILBERPATINA TERRACARE HYDROSTOP Silberpatina ... die „ pflegefreie “ Terrassenoberfläche! Vorvergrauung zum Übergang in die natürliche Vergrauung. (Nicht für dunkle Hölzer geeignet.)	TERRACARE HYDROSTOP SILBERPATINA 1 x ca. 100 ml/m ² Allseitig vor der Verlegung.
	TERRACARE CLEANER TERRACARE CLEANER ... holt Ihre Terrasse aus dem Winterschlaf . Entfernt Verschmutzungen, Algenbeläge, Oberflächenschimmel und vergraute Holzfasern. Nachfolgende Pflege mit TERRACARE HYDROSTOP.	TERRACARE CLEANER 1-2 x ca. 100 ml/m ² Finish/Pflege: TERRACARE HYDROSTOP 1 x ca. 100 ml/m ²

Renovierung verwitterter Flächen


Abbildung	Anwendung	Aufbauvorschlag
	Stark verwitterte Holzfassaden werden einfach (fast) wie NEU! Lasierte oder deckende Holzfassaden können mit den Woodprotection-Renovierungsaufbau leicht überarbeitet werden. Abschleifen von sägerauen oder geschülften Fassaden ist nicht möglich. Der fleckige Untergrund wird einfach durch einen Grundanstrich egalisiert. Ein Lasuranstrich betont die Struktur des Holzes und gibt der Fassade neuen Charme. Farbtonmöglichkeiten: Holzfarbtöne nach HOLZBAUKARTE Vergraute Farbtöne nach GREYWOODKARTE	Untergrundvorbereitung: Reinigen, lose Teile entfernen Grundierung: 7.05 HOLZFARBE 1 x 120 ml/m ² Finish: 5.15 OUTDOORLASUR 1 x 80 ml/m ²
		

Fordern Sie unseren detaillierten Aufbauvorschlag an!



Imprägnierungen für Außen

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	1.02 IMPRÄGNIERGRUND Holzschutz-Imprägnierung auf Öl-Alkydbasis, farblos 20 ltr. - Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Holzschutz nach DIN 68800-3 B, P • Universell für alle weiteren Anstriche • Geruchsmild
	3.01 IMPRÄGNIERLASUR Dünnschichtlasur mit eingebauter Imprägnierung. Auf Öl-Alkydbasis, getönt nach Holzbaukarte. 1,0 ltr. 2,5 ltr. 5,0 ltr. 20,0 ltr.- Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Einsetzbar als Grund- u. Schlussanstrich • Getönte Imprägnierung für nachfolgende Lasuranstriche z.B. 5.15 • Holzschutz nach DIN 68800-3 B, P • Geruchsmild
	HOLZ-WURM-FREI Wasserverdünnbares, bekämpfendes Holzschutzmittel 0,75 ltr. 2,5 ltr.- Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Bekämpft und schützt vor Neubefall bei Holzwurm, Hausbock, Nagekäfer • Innen- und Außenbereich • Farblos, tiefenwirksam • Nach Trocknung geruchsarm

Hydrophobierende Öle für Außen

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	9.04 HYDROSTOP Hydrophobierendes Imprägnieröl mit Dreifachschutz, getönt nach Holzbaukarte 1,0 ltr. 2,5 ltr. 5,0 ltr. 20,0 ltr.- Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Stark wasserabweisend, reduziert Quellen und Schwinden • UV-Schutzpigmentierung • Fungizid, geschützt vor Pilzbefall

Lasuren für Außen

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	5.15 OUTDOORLASUR Universelle, fungizide Dünnschichtlasur auf Öl-Alkydbasis, seidenmatt, getönt nach Holzbaukarte. 1,0 5,0 ltr. - Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Einsetzbar als Grund- u. Schlußanstrich • Fungizid, geschützt vor Pilzbefall • Tropfgehemmt, ideal für Überkopfstreichearbeiten • Breites Anwendungsspektrum z.B. Dachuntersicht • Hervorragender Wetterschutz
	5.04 LANGZEITLASUR Diffusionsoffene Dickschichtlasur auf Alkydharzbasis, seidenglänzend, getönt nach Holzbaukarte. 1,0 ltr. 2,5 ltr. 5,0 ltr.- Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr guter UV-Schutz • Geruchsmild • Wirkstofffrei (fungizidfrei) • Für maßhaltige Bauteile, wie z.B. Fenster, Haustüren

Grundierungen für deckende Anstriche

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	7.03 Kombigrund Grundierung auf Lösemittelbasis im Außenbereich, weiß 2,5 ltr. 20,0 ltr. - Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Fungizid, geschützt vor Pilzbefall • Hydrophobierend • Optimale Anstrichhaftung • Isolierend
	7.02 ISOLIERGRUND Grundierung auf Acrylbasis, wasserverdünnbar , Außen- und Innenbereich, weiß 2,5 ltr. 12,0 ltr. - Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Lösemittelfrei • Optimale Anstrichhaftung • Isolierend • Wirkstofffrei (fungizidfrei)
	DELTA-ALLPRIMER Universeller 1K-Kunstharzprimer, weiß deckend 0,75 ltr. 2,5 ltr.-Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Auf Stahl, Zink, Alu... und Kunststoffen • Isoliergrund auf alten durchfärbenden Untergründen • Überarbeitbar mit 7.01, 7.04 und 7.05 • Integrierter Rostschutz
	DELTA-2K-EPOXYGRUND 2K-Spezialhaftgrund für sehr starke Beanspruchung , weiß 0,72 ltr. 3,0 ltr.-Set inkl. Härter	<ul style="list-style-type: none"> • Auf Kompaktplatten, Stahl, Zink, Alu... und Kunststoffen • Isoliergrund auf zementgebundene Plattenwerkstoffen • Überarbeitbar mit 7.01, 7.04 und 7.05

Deckende Anstriche




Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	7.05 HOLZFARBE Matte Holzbeschichtung, mit Filmschutz . Gegen oberflächlichen Pilzbefall, wasserverdünnbar . Für Außen 1,0 ltr. 2,5 ltr. 12,0 ltr. - Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Hervorragender Wetterschutz • Diffusionsoffen • Fungizid, geschützt vor Pilzbefall • Hervorragende Deckkraft
	7.04 VENTIDECK Seidenmatte Holzbeschichtung auf Ölbasis . Nach skandinavischen Vorbild . Für Außen und Innen . 2,5 ltr. - Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Wirkstofffrei (fungizidfrei) • Diffusionsoffen • Zugelassen für Kinderspielzeug EN71-3 • Optional mit Filmschutz lieferbar • Streichfähig ab +8°C
	7.01 WETTERSCHUTZFARBE Seidenglänzende Holzbeschichtung, wasserverdünnbar . Für Außen und Innen . 1,0 ltr. 2,5 ltr. 12,0 ltr. - Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Wirkstofffrei (fungizidfrei) • Diffusionsoffen • Zugelassen für Kinderspielzeug EN71-3 • Optional mit Filmschutz lieferbar

Verleiht Fassaden eine elegante MATTE OPTIK!

Lasuren für Innen

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	5.10 HYDROLASUR UV-Schutzlasur für Decken und Wandelemente, nicht filmbildend , wasserverdünnbar, mit Wachsanteil. MATT Farbton 1405-LIGHTCARE, wie rohes Holz. Farbtöne nach Holzbaukarte. 1,0 ltr. 5,0 ltr. 20,0 ltr. - Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • UV-Schutz durch UV-Absorber und UV-Schutzpigmente • Zugelassen für Kinderspielzeug nach EN71-3 • Geruchsmild • Emissionsarme Oberfläche AgBB/DIBt • Schnelltrocknend • Diffusionsoffen
	PU-MATT-COLOR Matte Schutzbeschichtung für exponierte Bauteile , die mit HYDROLASUR 5.10 Lightcare behandelt wurden (z.B. Handlauf, Sockelbereich). 2,5 ltr. - Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Behandelte Teilflächen heben sich kaum merklich ab • Pflegeleichte Oberfläche • Geruchsneutral
	5.02 FLÄCHENLASUR Seidenglänzende Mittelschichtlasur, wasserverdünnbar Getönt nach Holzbaukarte oder passend zu Schalungen wie EDELWEISS und AQUA-INTENSIVWEISS 1,0 ltr. 2,5 ltr. 5,0 ltr. - Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Wirkstofffrei (fungizidfrei) • Zugelassen für Kinderspielzeug EN71-3 • Pflegeleichter Schutzfilm

Terrassenoberfläche

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	TERRACARE HYDROSTOP Hydrophobierendes Holzöl. Farbtöne auf Holzart abgestimmt. 1,0 ltr. 5 ltr. - Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Stark wasserabweisend • UV-Schutz • Wirkstofffrei (fungizidfrei) • Vielseitig einsetzbar, zur Erstbehandlung, zur Pflege und Renovierung
	TERRACARE CLEANER Hochwirksame Reinigungsemulsion zur gründlichen Reinigung von Terrassenbelägen , Sichtschutzzäunen und Gartenhäusern 1,0 ltr. - Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernt hartnäckige Verschmutzungen sowie Algenbeläge und Oberflächenschimmel • Entfernt Teile der vergrauten Holzfasern • Auch für Gartenmöbel aus Holz, Kunststoff, Metall uvm.
	REFIX ROSTFLECKEN-ENTFERNER Fleckenentferner für oxidative Verfärbungen auf Holz. 500 ml Sprühflasche	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernt Oxidationsflecken • Einfache Anwendung mit Sprühflasche

Von zufriedenen Kunden empfohlen!

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	NOVATHIN Verdünnerr	
	Für alle lösemittelbasierten WOODPROTECTION-Produkte 1,0 ltr. 2,5 ltr.-Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Geruchsarm • Aromatenfrei • Universell einsetzbar
	Starlack FINICLEAN FC	
	Universalreiniger, zum Reinigen von zu lackierenden Flächen, Pinsel, Werkzeuge... 1,0 ltr. 10,0 ltr. 25,0 ltr.-Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr schnelle Trocknung • Frei von Benzol und Hexan • Für Lösemittel und Wasserlacke
	MEISTERPINSEL	
	Für ein perfektes Streichergebnis. Breiten: 40, 70, 100, 140 mm VPE: 12 Stück	<ul style="list-style-type: none"> • Gleichmäßiger Auftrag • Für deckende und lasierende Anstriche • Für Anstriche auf Wasser- oder Ölbasis
	Lackierwalzen	
	Bügel, Farbwannen...	<ul style="list-style-type: none"> • Alles aus einer Hand



Wir mischen für Sie deckende Anstriche nach RAL, NCS, SIKKENS und Lasur-töne nach der DELTA Holzbaukarte.



88250 Weingarten
Schussenstraße 22
Tel.: 0751 4004-330

Mo–Fr 8–18 Uhr
Sa 8:30–12:30 Uhr

72622 Nürtingen
Metzinger Straße 47
Tel.: 07022 24442-0

Mo–Fr 8–18 Uhr
Sa 8:00–14:00 Uhr

78467 Konstanz
Line-Eid-Straße 9
Tel.: 07531 5977-0

Mo–Fr 8–18 Uhr
Sa 8:30–12:30 Uhr

78573 Wurmlingen/Tuttlingen
Daimlerstraße 3
Tel.: 07461 1788-0

Mo–Fr 8–18 Uhr
Sa 8:30–12:30 Uhr

79108 Freiburg
Mooswaldallee 4
Tel.: 0761 595212-0

Mo–Fr 8–18 Uhr
Sa 8:30–12:30 Uhr

86368 Gersthofen/ Augsburg
Augsburger Straße 130 A
Tel.: 0821 263672-0

Mo–Fr 8–18 Uhr
Sa 8:30–12:30 Uhr

87437 Kempten
Heisinger Straße 43
Tel.: 0831 570570-0

Mo–Fr 8–18 Uhr
Sa 8:30–12:30 Uhr

88046 Friedrichshafen
Hünistraße 6
Tel.: 07541 3821-0

Mo–Fr 8–18 Uhr
Sa 8:30–12:30 Uhr

89231 Neu-Ulm
Wegenerstraße 9/1
Tel.: 0731 98578-0

Mo–Fr 8–18 Uhr
Sa 8:30–12:30 Uhr

Schausonntag jeden
1. Sonntag im Monat
von 13 – 17 Uhr, in
Weingarten wöchent-
lich! (Keine Beratung,
kein Verkauf, nicht an
Feiertagen)