

Carports

Alle Preise inkl. 19 % MwSt. – 06/2016

seit 1822
Habisreutinger
HOLZZENTRUM



Unser Hersteller

Das 1927 von Josef Ante in Züschen (NRW) gegründete Familienunternehmen, wird heute in der 3. und 4. Generation geführt. Mit über 750 Mitarbeitern produziert die **ante**-Gruppe an vier Standorten in Deutschland und Polen moderne Holzprodukte, die weltweit Absatz finden.

Das Produktportfolio umfasst Schnittholz, Konstruktionsvollholz (KVH®), Brettschichtholz (BSH), Abbund sowie Produkte für Haus und Garten, wie etwa Möbel, Spielgeräte, Zäune und Sichtblenden.



Rottleberode



Bromskirchen



Kozuchów, Polen

Die Produktion von HD®-Pellets aus anfallenden Hobel- und Sägespänen rundet die Wertschöpfungskette ab. So verarbeitet **ante** nahezu 100% des nachhaltigen Rohstoffes Holz.


Neben den hochmotivierten Mitarbeitern sorgt ein moderner Maschinenpark für den hohen **ante**-Qualitätsstandard in allen Bereichen. Mit zahlreichen international gültigen Zertifikaten wie z.B. PEFC, DIN Plus, CE, etc. stellt sich **ante** den zeitgemäßen Ansprüchen des Marktes.

www.ante-holz.de/film



Wie man es dreht und wendet, wir haben immer die Lösung.







Inhalt

Carport Föhr 6

Satteldachcarport Juist 7

Carport Amrum und Baltrum ..... 8 - 9

Rundbogencarport Hooge und Fehmarn ..... 10 - 11

KVH® Carportserie Rügen ..... 12 - 13

KVH® Carportserie Usedom ..... 14 - 15

Terrassendachcarport ..... 16 - 17

Terrassenüberdachung 18

Bikeport 19

Informationen und Zubehör ..... 20 - 23

ante und Umwelt

Die Wälder sind die grüne Lunge unseres Planeten. Sie aus Gründen einer nachhaltigen Entwicklung zu erhalten, ist eine der wesentlichen gesellschaftlichen Aufgaben des 21. Jahrhunderts.

Diesen Auftrag nimmt die **ante**-Gruppe sehr ernst. Wir verarbeiten in unseren Sägewerken ausschließlich regionale Rundhölzer, das bedeutet Holz der kurzen Wege und somit Rohware mit bester Ökobilanz. Des Weiteren achten wir streng darauf sämtliche Teile eines jeden Stammes zu 100% zu verarbeiten.

Darüber hinaus nutzten wir die Nebenprodukte energetisch und bewirtschaften unsere Werke mit einem nachhaltigen $C0_2$ freundlichen Energiekonzept.

Den Wald zu erhalten ist auch aus wirtschaftlicher Hinsicht für uns unabdingbar. Gesundes Massivholz ist der Ursprung aller unserer hochwertigen **ante** Produkte. Damit sind unsere Holzprodukte wesentlicher Bestandteil einer zeitgemäßen und ökologischen Kultur.




Carport Föhr

Carport als Bausatz, Schneelast 85 kg/m², Pfosten 9 x 9 cm, Längsträger 4,5 x 12 cm, Querträger 2,8 x 11,8 cm, Diastreben 2,8 x 11,8 cm, inkl. Montagematerial und Dacheindeckung, ohne Pfostenanker und Dachrinne.

Einfahrtsbreite: 246 cm, Einfahrtshöhe: 213 cm

Wahlweise erhältlich in:

- KDI grün
- Douglasie natur






PVC - Dacheindeckung

Carport Föhr

B x L x H in cm	300 x 502 x 224		
	Art.-Nr.	VE	€/St.
KDI grün	60175401	5	298,00
Douglasie natur	60175470	1	399,00







Satteldachcarport Juist

Carport als Bausatz, Schneelast 125 kg/m², Pfosten 12 x 12 cm, Binder fertig vormontiert, Dacheindeckung: Schalung aus gehobelten Brettern, inkl. Montagematerial und Dachpappe ohne Dachrinnenanlage und Pfostenanker, KDI grün. **Einfahrtsbreite: 256 cm, Einfahrtshöhe: 215 cm**




Bitumenbahn







Einzelcarport Juist 1

B x L x H in cm	353 x 532 x 303		
	Art.-Nr.	VE	€/St.
KDI grün	60174001	1	829,00



Bitumenbahn





Einzelcarport Juist 2

B x L x H in cm	353 x 727 x 303		
	Art.-Nr.	VE	€/St.
KDI grün	60174101	1	1199,00


Geräteraum Juist 2

Bausatz inkl. Montagematerial, Querriegel 45 x 45, Wandbohlen 18 x 140 cm, Tür vormontiert, mit Pfosten, ohne Pfostenanker, KDI grün.



Geräteraum für Juist 2


B x L x H in cm	280 x 204 x 188		
	Art.-Nr.	VE	€/St.
KDI grün	60230101	1	559,00






Carport Amrum


Carport als Bausatz, Schneelast 125 kg/m², Pfosten 12 x 12 cm, Längsträger 4,5 x 14 cm, Querträger 4,5 x 12 cm, inkl. Montagematerial und Dacheindeckung, ohne Pfostenanker und Dachrinne.
Einfahrtsbreite: 256 cm, Einfahrtshöhe: 220 cm







Einzelcarport Amrum 1

B x L x H in cm	PVC - Dacheindeckung 304 x 504 x 236			Aluminium - Dacheindeckung 304 x 504 x 236		
	Art.-Nr.	VE	€/St.	Art.-Nr.	VE	€/St.
KDI grün	60173001	1	589,00	60173101	1	649,00
Douglasie natur	60173070	1	799,00	60173170	1	949,00








Einzelcarport Amrum 2

B x L x H in cm	PVC - Dacheindeckung 304 x 730 x 236			Aluminium - Dacheindeckung 304 x 730 x 236		
	Art.-Nr.	VE	€/St.	Art.-Nr.	VE	€/St.
KDI grün	60173201	1	899,00	60173301	1	999,00
Douglasie natur	60173270	1	1199,00	60173370	1	1349,00




Geräteraum Amrum 2

Bausatz inkl. Montagematerial, Querriegel 45 x 45, Wandbohlen 18 x 140 cm, Tür vormontiert, mit Pfosten, ohne Pfostenanker.





B x L x H in cm	280 x 204 x 188		
	Art.-Nr.	VE	€/St.
KDI grün	60230101	1	559,00
Douglasie natur	60230170	1	699,00







Doppelcarport Baltrum

Carport als Bausatz, Schneelast 125 kg/m², Pfosten 12 x 12 cm, Längsträger 4,5 x 18 cm, Querträger 6 x 16 cm, inkl. Montagematerial und Dacheindeckung, ohne Pfostenanker und Dachrinne. **Einfahrtsbreite: 534 cm, Einfahrtshöhe: 220 cm**












Doppelcarport Baltrum 1

	PVC - Dacheindeckung			Aluminium - Dacheindeckung		
B x L x H in cm	600 x 506 x 244			600 x 506 x 244		
	Art.-Nr.	VE	€/St.	Art.-Nr.	VE	€/St.
KDI grün	60173401	1	1149,00	60173501	1	1299,00
Douglasie natur	60173470	1	1499,00	60173570	1	1799,00






Doppelcarport Baltrum 2

	PVC - Dacheindeckung			Aluminium - Dacheindeckung		
B x L x H in cm	600 x 732 x 244			600 x 732 x 244		
	Art.-Nr.	VE	€/St.	Art.-Nr.	VE	€/St.
KDI grün	60173601	1	1689,00	60173701	1	1999,00
Douglasie natur	60173670	1	1999,00	60173770	1	2499,00

Geräteraum Baltrum 2

Bausatz inkl. Montagematerial, Querriegel 45 x 45, Wandbohlen 18 x 140 cm, Tür vormontiert, mit Pfosten, ohne Pfostenanker.





B x L x H in cm	558 x 204 x 188		
	Art.-Nr.	VE	€/St.
KDI grün	60230201	1	899,00
Douglasie natur	60230270	1	1099,00




Carport Hooge


Carport als Bausatz, Schneelast 125 kg/m², Pfosten 12 x 12 cm, Längsträger 4,5 x 14 cm, Querträger 4,5 x 12 cm, inkl. Montagematerial und Dacheindeckung, ohne Pfostenanker und Dachrinne, KDI grün.

Einfahrtsbreite: 256 cm, Einfahrtshöhe: 215 cm







Einzelcarport Hooge 1




	PVC - Dacheindeckung			Aluminium - Dacheindeckung		
B x L x H in cm	304 x 504 x 235			304 x 504 x 235		
	Art.-Nr.	VE	€/St.	Art.-Nr.	VE	€/St.
KDI grün	60175501	1	699,00	60175601	1	799,00





Einzelcarport Hooge 2




	PVC - Dacheindeckung			Aluminium - Dacheindeckung		
B x L x H in cm	304 x 730 x 235			304 x 730 x 235		
	Art.-Nr.	VE	€/St.	Art.-Nr.	VE	€/St.
KDI grün	60175701	1	999,00	60175801	1	1089,00

Geräteraum Hooge 2

Bausatz inkl. Montagematerial, Querriegel 45 x 45, Wandbohlen 18 x 140 cm, Tür vormontiert, mit Pfosten, ohne Pfostenanker, KDI grün.





	B x L x H in cm	280 x 204		
		Art.-Nr.	VE	€/St.
KDI grün		60230101	1	559,00





Doppelcarport Fehmarn

Carport als Bausatz, Schneelast 125 kg/m², Pfosten 12 x 12 cm, Längsträger 4,5 x 18 cm, Querträger 6 x 16 cm, inkl. Montagematerial und Dacheindeckung, ohne Pfostenanker und Dachrinne, KDI grün.


Einfahrtsbreite: 534 cm, Einfahrtshöhe: 220 cm









Doppelcarport Fehmarn 1




	PVC - Dacheindeckung			Aluminium - Dacheindeckung		
B x L x H in cm	600 x 504 x 244			600 x 504 x 244		
	Art.-Nr.	VE	€/St.	Art.-Nr.	VE	€/St.
KDI grün	60175901	1	1299,00	60176001	1	1449,00







Doppelcarport Fehmarn 2




	PVC - Dacheindeckung			Aluminium - Dacheindeckung		
B x L x H in cm	600 x 730 x 244			600 x 730 x 244		
	Art.-Nr.	VE	€/St.	Art.-Nr.	VE	€/St.
KDI grün	60176101	1	1789,00	60176201	1	2099,00

Geräteraum Fehmarn 2

Bausatz inkl. Montagematerial, Querriegel 45 x 45, Wandbohlen 18 x 140 cm, Tür vormontiert, mit Pfosten, ohne Pfostenanker, KDI grün.





B x L x H in cm	558 x 204		
	Art.-Nr.	VE	€/St.
KDI grün	60230201	1	899,00



KVH® - Carport Rügen

KVH® - Carport als Bausatz, Schneelast 125 kg/m², Pfosten 12 x 12 cm, inkl. Dacheindeckung 19 mm Nut- u. Federbretter, inkl. Bitumenunterbahn, Dachrinne mit Fallrohr und Befestigungsmaterial, ohne Pfostenanker.


Einfahrtsbreite: 284 cm, Einfahrtshöhe: 225 cm

Erhältlich:

- KVH® natur
- KVH® 1x lasiert behandelt in Bangkirai, Pinie und Grau
- KVH® 2x lasiert behandelt in Weiß



Holzschalung, Bitumenbahn



Einzelcarport Rügen 1

B x L x H in cm	358 x 504 x 241		
	Art.-Nr.	VE	€/St.
KVH® natur	60174203	1	1079,00
KVH® 1x lasiert beh.*	601742__	1	1389,00
KVH® 2x lasiert beh. Weiß	60174243	1	1499,00

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

KVH® natur

KVH® - 03

KVH® 1x lasiert behandelt

Bangkirai - 10 | Pinie - 11 | Grau - 12


KVH® 2x lasiert behandelt

Weiß - 43






Holzschalung, Bitumenbahn



Einzelcarport Rügen 2


B x L x H in cm	358 x 730 x 241		
	Art.-Nr.	VE	€/St.
KVH® natur	60174303	1	1599,00
KVH® 1x lasiert beh.*	601743__	1	1999,00
KVH® 2x lasiert beh. Weiß	60174343	1	2199,00

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.



Die Vorteile der **ante** Dacheindeckung bei Rügen und Usedom:

- Hochwertige Anmutung der Carportdecke
- Begehbarkeit durch 19 mm starke Dachprofile
- Reduzierte „Prasselgeräusche“ bei Regen und Hagel
- Hellere Optik im Carport durch naturbelassene Dachprofile



Geräteraum Rügen 2

Bausatz inkl. Montagematerial, Querriegel 45 x 45, Wandbohlen 18x 140 cm, Tür vormontiert, mit Pfosten, ohne Pfostenanker.

Erhältlich:


- natur
- 1x lasiert behandelt in Bangkirai, Pinie und Grau
- 2x lasiert behandelt in Weiß



Geräteraum Rügen 2

B x L x H in cm	280 x 204		
	Art.-Nr.	VE	€/St.
Fichte/Kiefer natur	60230303	1	559,00
1x lasiert beh.*	602303__	1	889,00
2x lasiert beh.*	60230343	1	979,00

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.





KVH® - Doppelcarport Usedom

KVH® - Carport als Bausatz, Schneelast 125 kg/m², Pfosten 12 x 12 cm, inkl. Dacheindeckung 19 mm Nut- u. Federbretter, inkl. Bitumenunterbahn, Dachrinne mit Fallrohr und Befestigungsmaterial, ohne Pfostenanker.


Einfahrtsbreite: 534 cm, Einfahrtshöhe: 225 cm


Erhältlich:

- KVH® natur
- KVH® 1x lasiert behandelt in Bangkirai, Pinie und Grau
- KVH® 2x lasiert behandelt in Weiß



Holzschalung, Bitumenbahn





Doppelcarport Usedom 1

B x L x H in cm	600 x 504 x 241		
	Art.-Nr.	VE	€/St.
KVH® natur	60174403	1	1449,00
KVH® 1x lasiert beh.*	601744__	1	1879,00
KVH® 2x lasiert beh. Weiß	60174443	1	2069,00

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.


Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

KVH® natur




KVH® - 03

KVH® 1x lasiert behandelt



Bangkirai - 10 | Pinie - 11 | Grau - 12

KVH® 2x lasiert behandelt




Weiß - 43

Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Endanstrich. Farben finden Sie auf Seite 73.






Holzschalung, Bitumenbahn



Doppelelcarport Usedom 2


B x L x H in cm	600 x 730 x 243		
	Art.-Nr.	VE	€/St.
KVH® natur	60174503	1	2099,00
KVH® 1x lasiert beh.*	601745__	1	2699,00
KVH® 2x lasiert beh. Weiß	60174543	1	2969,00

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.



Die Vorteile der **ante** Dacheindeckung bei Rügen und Usedom:

- Hochwertige Anmutung der Carportdecke
- Begehbarkeit durch 19 mm starke Dachprofile
- Reduzierte „Prasselgeräusche“ bei Regen und Hagel
- Hellere Optik im Carport durch naturbelassene Dachprofile




Geräteraum Usedom 2

Bausatz inkl. Montagematerial, Querriegel 45 x 45, Wandbohlen 18x140 cm, Tür vormontiert, mit Pfosten, ohne Pfostenanker.

Erhältlich:

- natur
- 1x lasiert behandelt in Bangkirai, Pinie und Grau
- 2x lasiert behandelt in Weiß



Geräteraum Usedom 2

B x L x H in cm	558 x 204		
	Art.-Nr.	VE	€/St.
KVH® natur	60230403	1	869,00
KVH® 1x lasiert beh.*	602304__	1	1390,00
KVH® 2x lasiert beh. Weiß	60230443	1	1499,00

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.






Abb.: Terrassendachcarport Sonderanfertigung aus Brettschichtholz (BSH). Zusatzartikel Pfostenkappen nicht im Lieferumfang enthalten.

Terrassendachcarport

Schneelast 400 kg/m², lichte Einfahrtshöhe 2,20 m. Carport als Bausatz, inkl. Statik und H-Pfostenanker, KDI grün.


KVH® - Pfosten	12 x 12 cm
KVH® - Kopfbänder	12 x 12 cm, 8 x 12 cm
KVH® - Längsträger	6 x 18 cm
KVH® - Querträger	8 x 18 cm
Deckenaufbau:	Rauspund gehobelt und gefast 28 mm, Stahlband zur statischen Aussteifung, PVC Dichtungsbahn, Lagerhölzer auf Gummischrotmatten, geriffelte Terrassendielen 27 mm.
Treppe:	Treppe mit Stufen aus geriffelten Terrassendielen 40 mm.







Sonderanfertigungen auf Anfrage



DFT 628 / 790 KVH

Terrassendachcarport

B x L x H in cm	628 x 790 x 350	
	Art.-Nr.	€/St.
KVH® KDI grün	60180101	7.699,00



Bitte beachten Sie, dass das Terrassendachcarport auf Grund der Terrasse keine zulässige Grenzbebauung darstellt.



EFT 438 / 584 KVH



DFT 568 / 790 BSH



DFT 628 / 982 KVH



DFT 568 / 982 BSH

Terrassendachcarport

B x L x H in cm	438 x 584 x 350		568 x 790 x 350		628 x 982 x 350		568 x 982 x 350	
	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
KVH® KDI grün	60180201	5.999,00	60180401	8.999,00	60180301	10.599,00	60180501	11.999,00



Terrassenüberdachung Sylt

Bausatz aus Konstruktionsvollholz/Kreuzholz, Schneelast 125 kg/ m^2
Pfosten 10 x 10 cm, Längsträger 10 x 14 cm, Wandanschlussholz 6 x 10 cm, Sparren 6 x 12 cm, Lattung 3,5 x 5,5 cm, inkl. Montagematerial, PVC-Dacheindeckung, ohne Pfostenanker und Wandbefestigung.

Erhältlich:
- KDI grün
- KVH® natur
- KVH® 2x lasiert behandelt in Mahagoni, Basaltgrau und Kiefer




Terrassenüberdachung Sylt 1

PVC - Dacheindeckung

B x L x H in cm	323 x 411 x 290		
	Art.-Nr.	VE	€/St.
KDI grün	60200001	1	695,90
KVH® natur	60200003	1	745,90
KVH® 2x lasiert beh.*	602000__	1	979,90

*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.






Terrassenüberdachung Sylt 2

PVC - Dacheindeckung

B x L x H in cm	323 x 600 x 290		
	Art.-Nr.	VE	€/St.
KDI grün	60200101	1	935,90
KVH® natur	60200103	1	989,90
KVH® 2x lasiert beh.*	602001__	1	1295,90


*Die ausgesuchte Farbnummer (zweistellig) an das Ende der Art.-Nr. setzen.



Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton, indem Sie die 2-stellige Farbnummer an die letzte Stelle der Artikelnummer setzen.*

imprägniert




KDI grün - 01

KVH® natur



KVH® - 03


KVH® 2x lasiert behandelt



Mahagoni - 40



Basaltgrau - 41



Kiefer - 42




Für jeden Wunschfarbton bietet **ante** den richtigen Endanstrich. Farben finden Sie auf Seite 73.



Der neue **ante** - Unterstand ist ideal zum Abstellen von Fahrrädern, Lagern von Brennholz und vielem mehr.

Bikeport
Typ 1 und Typ 2

Bausatz, Pfosten 9 x 9 x 210 cm, ohne Anker, Längsträger 6 x 12 cm, Querträger 2,5 x 14,5 cm, KDI grün, inkl. PVC-Dacheindeckung transparent und Montagematerial.







Bikeport

	Typ 1			Typ 2		
L x B x H in cm	202 x 204 x 231			405 x 204 x 231		
	Art.-Nr.	VE	€/St.	Art.-Nr.	VE	€/St.
KDI grün	60193001	1	199,00	60193101	1	389,00

Bikeportverkleidungen aus Zaunserie Hamburg

Rahmen 44 x 44 mm gehobelt, Lamellen 7 x 94 mm, strukturgehobelt, Leisten 12 x 30 mm, V2A gefertigt, KDI grün.








Bikeportverkleidungen

	3 St. für Typ1 5 St. für Typ2			1 St. für Typ1/2			1 St. für Typ1/2 inkl. Beschlag			1 St. für Typ1/2 Pfosten geblattet		
B x H in cm	180 x 180			180 x 70			180 x 100			9 x 9 x 219		
	Art.-Nr.	VE	€/St.	Art.-Nr.	VE	€/St.	Art.-Nr.	VE	€/St.	Art.-Nr.	VE	€/St.
KDI grün	30190001	24	54,90	30190501	12	51,90	30192001	1	218,00	15021501	1	16,70


PVC - Lichtplatten

Die Carports Föhr, Amrum, Baltrum und die Terrassenüberdachung Sylt liefert **ante** wahlweise mit PVC - Lichtplatten. Diese Platten besitzen eine hohe optische Transparenz und Lichtdurchlässigkeit. Die Platten weisen eine hochglänzende Oberfläche auf, die ein Minimum an Wartung beansprucht. Befestigung in der Hoch-sicke mit Spenglerschrauben und Abstandhaltern. Die PVC - Lichtplatten bieten keinen Schutz bei Hagelschlag.



Aluminium - Trapezplatten

Die Carports Amrum und Baltrum sind wahlweise augestattet mit hochwertigen, nicht farbigem Aluminium - Trapezplatten. Die Befestigung erfolgt durch Bohrschrauben mit Dichtring in der Tiefsicke.



Dachschalung inkl. Bitumenunterbahn

Das Satteldachcarport Juist und die Carports Rügen und Usedom sind mit Dachschalung und Bitumenunterbahn ausgestattet. Bei dieser Dacheindeckung sind zusätzliche Schweißbahnen erforderlich!
(keine Dacheindeckung nach DIN)




Carport H-Anker schwere Ausführung

Passend für alle Carports 8 mm
inkl. 2 Gewindestangen M16 / 200 und 8 Muttern M16 (im Beton).

H-Anker	H-Anker für Pfosten 9 bis 12 cm	
B x L in cm	8 x 86	
	Art.-Nr.	€/St.
Verzinkt	95140800	39.90





ante - Carport: Qualität und Flexibilität

Die verschiedenen Modelle mit unterschiedlicher Ausstattung gibt es in großer Auswahl - mit und ohne Geräteraum – bis zum Bikeport oder Terrassendachcarport erfüllen wir nahezu alle Wünsche.

Die Vorteile eines Carport liegen auf der Hand:

- Eisfreie Scheiben im Winter
- 4-Jahreszeiten-Schutz: Frühling, Sommer, Herbst und Winter
- Ausreichend belüfteter Unterstellplatz
- Offene Konstruktion ermöglicht ein langes Autoleben
- Fahrzeug-Werterhalt durch Schutz vor Witterungseinflüssen

Die **ante** Carport - Vorteile:

- Einsatz hochwertiger Bauteile und passgenaue Fertigung
- Holzarten und Oberflächen: von KDI grün über KVH® und BSH bis hin zu Douglasie - auch in 2x lasiert behandelten Ausführungen
- Dachformen: Flachdach, Satteldach oder Terrassendach
- Dacheindeckungen: PVC - Lichtplatten und Aluminium - Trapezplatten oder Dachschalung mit Bitumenunterbahnen
- **ante** Farbsystem: die 1x lasiert und 2x lasiert behandelten Carports lassen sich ideal mit den lasiert behandelten Zaunserien kombinieren.
  Für den Einbau von Sichtblenden zwischen den Pfosten werden zusätzliche Sparren und Kopfbänder benötigt. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Bauanträge:

Zu jedem Carport aus dem Katalogprogramm liefert **ante** die entsprechende Statik sowie eine Montageanleitung, die den Aufbau für den versierten Handwerker möglich macht. Alle für den Aufbau erforderlichen Zubehörteile wie z.B. Pfostenanker sollten Sie gleich mitbestellen.
Da in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Genehmigungsverfahren gelten, fragen Sie beim zuständigen Bauamt nach Vorgaben die beachtet werden müssen. Dort erhalten Sie auch das Formular für Ihren Bauantrag. Die Statik, Baubeschreibung und Bauzeichnungen erhalten Sie, bei einer Bestellung unter Vorbehalt der Baugenehmigung, von uns.

Schneelast:

Die zulässige Basis-Schneelast auf dem Boden laut DIN 1055-5 beträgt generell 125 kg / m² für die Schneelastzonen I – III (außer beim Carport Föhr 85 kg / m²). Bei dem Terrassendachcarport liegt die zulässige Schneelast sogar bei 400 kg / m² für die Schneelastzonen I – III.



Typische Holzmerkmale und Technik

Die besonderen Eigenschaften des Naturprodukts Holz

Immer mehr Menschen erkennen die Qualitäten von natürlichen Materialien und entdecken Holz als Baustoff wieder. Holz verbindet eine Vielzahl von hervorragenden Eigenschaften: Wärmedämmung, Schallschutz, hohe Festigkeit bei guter Elastizität, hohe Widerstandskraft bei Belastung, leichte Bearbeitung und vieles mehr. Wenn man Holz kennen und lieben lernt, wird man die folgenden besonderen Eigenschaften von Holz gerne in Kauf nehmen. Sie sind kein Grund zur Beanstandung oder Reklamation.

Haltbarkeit des Holzes

Die verschiedenen Holzarten unterscheiden sich nicht nur in ihren optischen Merkmalen sondern auch in der Haltbarkeit. Heimische Hölzer wie Douglasie können durch konstruktiven Holzschutz optimal für den Einsatz im Garten hergerichtet werden. Bei der Kiefer wird die Haltbarkeit durch die Kesseldruckimprägnierung (KDI) erhöht.

Äste und die natürliche Maserung von Holz



Ein Baum wächst nicht kerzengrade. Seine Maserung und die Menge der sichtbaren Äste variieren. Äste, die an mindestens einer Stelle fest mit dem Holz verwachsen sind, sowie deren Anzahl, stellen im Gartenholzbereich keine Qualitätsminderung dar.

Harzaustritte



Holz verändert sich durch Lagerung und Verarbeitung im Volumen und in der Dichte. Ein Phänomen bei Nadelhölzern während dieses Vorgangs ist das Austreten von Harz an die Oberfläche. Dies ist vollkommen normal und kann im Nutzbereich durch ein Abschaben und vorsichtiges Entfernen mit Hilfe von Terpentin behoben werden.

Imprägniertes Holz: Salzausblühungen



Bei der Kesseldruckimprägnierung dringen Kupfersalze tief in das Holz ein und schützen es vor Schimmel und Insektenbefall. grün- und weißliche Stellen an der Holzoberfläche sind absolut unbedenklich, da es sich hierbei um Harz handelt, das von den Salzen eingefärbt wurde.

Raue Stellen



Wir achten beim Sägen, Hobeln und Fräsen von Baumstämmen auf eine schonende Verarbeitung. Holzfasern, die entgegen der Bearbeitungsrichtung verlaufen, führen trotzdem manchmal zu rauen Stellen. Bei Kappschnitten und Kopfrundungen sind kleine Fransen leider nicht zu vermeiden.

Quellen und Schwinden - „Arbeiten des Holzes“



Wie viele natürliche Materialien enthalten die Zellen des Baums gespeichertes Wasser. Dieses Wasser wird je nach Luftfeuchte nach und nach abgegeben bzw. aufgenommen und führt zu einer Volumenveränderung. Die Kesseldruckimprägnierung sättigt das Holz mit der Imprägnierlösung. Aufgrund der Struktur schwindet das Holz während des Trocknens um bis zu 8 % in der Stärke und Breite - in Längsrichtung kaum (0,3 %). Bitte berücksichtigen Sie dieses Schwinden des Holzes bei der Planung und bei der konstruktiven Verarbeitung.

Schimmel und Bläue



Besonders in warmen Perioden kann Holz oberflächlich von Bläuepilzen befallen sein. Diese Pilze sind jedoch nicht holzzerstörend und beeinflussen daher nicht die Festigkeit. Nachdem das Holz imprägniert wurde, ist der Befall gestoppt. Vorher betroffene Stellen sind dunkler gefärbt. Während der Lagerung von frisch kesseldruckimprägnierten Hölzern kommt es vereinzelt zu „Stockflecken“, verursacht durch Schimmelpilze. Diese sind allerdings nicht bedenklich und können abgewischt werden, bzw. verschwinden bei Bewitterung nach und nach von allein.

Trockenrisse, Verwerfungen



Aufgrund der unterschiedlichen Dichte von Holz und seiner gewachsenen Strukturen, findet das im vorherigen Punkt beschriebene Quellen und Schwinden nicht gleichmäßig statt. In der Folge entstehen sogenannte Trockenrisse, welche die statischen Eigenschaften und die Festigkeit des Holzes jedoch nicht beeinflussen. Trockenrisse sind unbedenklich und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.

Insektenlöcher

Bei der Fichte kann es vereinzelt zu kleinen Löcher kommen. Hierbei handelt es sich um Insektenfrasslöcher eines Frischholzschädlings, der ausschließlich am lebenden Baum vorkommt. Vor der Weiterbearbeitung stirbt der Schädling ab und es besteht keine Gefahr für angrenzende Bauteile.

Farbspiel




Jeder Baum ist ein Einzelstück. Seine Form, Farbe und Maserung unterscheidet ihn auch nach der Verarbeitung. Dieses schöne natürliche Farbspiel der Holzarten unterstreicht den Charakter und das lebendige Aussehen von Holz. Bei der Kesseldruckimprägnierung nimmt das Holz während des Imprägnierens im Druckkessel die Imprägnierlösung aufgrund unterschiedlicher Dichte nicht gleichmäßig auf. Die Farbunterschiede gleichen sich durch Bewitterung und UV-Strahlung der Sonne mit der Zeit an und unterschiedliche Grautöne bilden sich. Einige Hölzer bekommen eine schöne graue Patina. Diese natürliche Vergrauung hat keinen Einfluss auf die Nutz- und Haltbarkeit der Produkte.

Die Kesseldruckimprägnierung

Ohne einen wirksamen chemischen Schutz ist Holz im Außenbereich stark durch den Befall von pflanzlichen und tierischen Holzschädlingen gefährdet. Tauchen, Spritzen und Streichen bieten keinen dauerhaften Schutz. **ante** imprägniert in modernen, EDV-gesteuerten Kessel- und Wechseldruck-Imprägnieranlagen mit amtlich geprüften chromfreien Holzschutzmitteln. Diese Imprägniertechnik schont die Umwelt und garantiert dauerhaften Holzschutz, der lange Zeit nicht mehr erneuert werden muss!

ante-Pluspunkte Kreuzholzpfosten

Alle **ante** - Pfosten sind als hochwertiges Kreuzholz eingeschnitten, das heißt, der Kern des Stammes ist aufgetrennt, Rissbildung und Verdrehung werden auf ein Minimum reduziert.



Mehrstielige **ante**-Qualität




Standard-Qualität

Hinweise zu Schneelasten nach DIN 1055-5

Im Jahr 2005 wurden die Lastansätze für Schnee- und Windkräfte neu geregelt. In Abhängigkeit von dem Bauort sind neu zu errichtende Gebäude jeglicher Bauart (auch Carports) Schnee- und Windlastzonen zuzuordnen (siehe Karten zur DIN 1055).


Je nach Standort ergeben sich für die statische Berechnung teilweise stark unterschiedliche Belastungen. Bei den Schneelasten geht zur Ermittlung der „ortsbezogenen Last" die exakte Meereshöhe des Bauorts in die Berechnungsformel ein! Reicht in einem Großteil der Bundesrepublik ein Lastansatz von 75 bis 100 kg/m² aus, so ergeben sich in den Mittelgebirgen und dem Alpenrand – Bereiche der Schneelastzone 2a + 3 – schnell anwachsende Lasten von bis zu 350 bis 400 kg/m².



Hinweise zu Windlasten nach DIN 1055-4

Bei den Windlasten sind etwa 90% Deutschlands der Windzone 1, 2 oder 3 zuzuordnen. Hier sind die Küstenbereiche der Nord- und Ostsee mit der Windzone 4 als stark beanspruchter Bereich anzusehen, welche die restlichen 10% ergeben. Standardstatiken für Carports, die bundesweit gehandelt werden, berücksichtigen bestimmte „durchschnittliche" Lastansätze für Schnee + Wind. Diese können der Einleitung der Statik von **ante**-Carports entnommen werden.

Die gewählten Lastansätze müssen bei jedem Standardbauwerk mit den örtlichen Anforderungen verglichen werden. Die erforderlichen Schnee- und Windlasten können bei der örtlich zuständigen Baugenehmigungsbehörde erfragt werden (Gemeinde, Landkreis, Stadt). Sollten Sie sich bei Ihrer Schneelast nicht sicher sein, informieren Sie sich beim Deutschen Wetterdienst.







Alle Carports auf Bestellung • Lieferzeit: ca. 3 Wochen

Habisreutinger seit 1822
HOLZZENTRUM

88250 Weingarten: Schussenstraße 22 · Telefon (07 51) 40 04-330 · Telefax (07 51) 40 04-255
Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

72622 Nürtingen: Metzinger Straße 47 · Telefon (0 70 22) 2 44 42-0 · Telefax (0 70 22) 2 44 42-11
Öffnungszeiten: MO – FR 9.00 – 19.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

78573 Wurmlingen/Tuttlingen: Daimlerstraße 3 · Telefon (0 74 61) 17 88-0 · Telefax (0 74 61) 17 88-50
Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 12.00 Uhr

79108 Freiburg: Mooswaldallee 4 · Telefon (07 61) 59 52 12-0 · Telefax (07 61) 59 52 12-11
Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

86368 Gersthofen/Augsburg Augsburger Str. 130 A · Tel. (08 21) 26 36 72-0 · Telefax (08 21) 26 36 72-11
Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

87437 Kempten: Heisinger Straße 43 · Telefon (08 31) 57 05 70-0 · Telefax (08 31) 57 05 70-11
Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

88046 Friedrichshafen: Hünistraße 6 · Telefon (0 75 41) 38 21-0 · Telefax (0 75 41) 38 21-11
Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

88400 Biberach: Aspachstraße 1 · Telefon (0 73 51) 30 24-0 · Telefax (0 73 51) 30 24-11
Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

89231 Neu-Ulm: Wegenerstraße 9/1 · Telefon (07 31) 9 85 78-0 ·Telefax (07 31) 9 85 78-11
Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

Schausonntag: **Alle Ausstellungen haben jeden 1. Sonntag im Monat von 13.00 - 17.00 Uhr geöffnet.**

In Weingarten können Sie unsere Austellung jeden Sonntag besuchen.

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.
Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.