

Kork 2,0-210

Parkett-/Laminatunterlage

Umweltschonende Trittschalldämmung aus nachwachsendem Kork mit sehr guter Druckstabilität.

Zubehörempfehlung: PE-Folie Aqua Stop

	Gehschallverbesserung Reduzierung und Verbesserung des Gehschalls im Raum.	++	Bis zu 5 dB
	Trittschalldämmung Blockierung des nach unten gerichteten Trittschalls.	+++	IS bis zu 17 dB CEN TS 16354
	Druckstabilität Druckfestigkeit der Unterlagsbahn gegenüber Belastung.	++++	DL > 100.000 Zyklen CEN TS 16354 CC > 25 kPa CEN TS 16354 CS > 25 kPa CEN TS 16354
	Für Fußbodenheizung geeignet Durchlassfähigkeit für Fußbodenheizungswärme.	+++	0,040 m²K/W Wärmedurchlasswiderstand, DIN 4108
	Wärmedämmung Reduzierung des Wärmeverlustes und Schutz vor aufsteigender Kälte.	+	0,040 m²K/W Wärmedurchlasswiderstand, DIN 4108
	Ausgleich von Unebenheiten Kompensationsfähigkeit bei kleineren Bodenunebenheiten.	+++	0,5 mm CEN TS 16354
	Feuchteschutz Schutz des Bodenbelages gegenüber Feuchte des Untergrundes.		keinen

Art.-Nr.:	KORRL 101 od. 301
Stärke:	2,0 mm
Abmessung:	1 x 10 m od. 1 x 30 m
Dichte kg/m³:	210 +/- 10%
Brandklasse:	E(EN 13501-1)
Inhalt pro Rolle:	10 m² od. 30 m²