



# FUSSBODEN OBERFLÄCHEN

...mit Sicherheit!

Stand 2018

 **Habisreutinger** seit 1822  
H O L Z Z E N T R U M

## Grundierungen und Schleifstaubbinder



Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	<b>STRATO FILL 101</b> <input type="checkbox"/> <b>Holz kitt-Bindemittel</b> , wasserbasiert. Zur Herstellung von Fugen kitt-Spachtel aus Schleifstaub. Verbrauch ca. 50 ml/m <sup>2</sup> 5 ltr. - Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Schnelle Trocknung</b></li> <li>• <b>Gute Füllkraft</b></li> <li>• <b>Keine Dunkelverfärbung</b> der Fugen unter Ölen</li> </ul>
	<b>STRATO CLASSIC PRIME 200</b> <input type="checkbox"/> <b>Wasserbasierter Grundlack</b> . Universelle Rollgrundierung. Verbrauch ca. 130 ml/m <sup>2</sup> 5 ltr.- Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Starke Benetzung</b></li> <li>• Reduziert die Seitenverleimung</li> <li>• Starke Sperrwirkung</li> <li>• Fußbodenheizung geeignet</li> </ul>
	<b>STRATO FROST PRIME 202</b> <input type="checkbox"/> <b>Rohholzeffekt</b> -Rollgrundierung für helle Hölzer, wasserverdünnbar. Verbrauch ca. 130 ml/m <sup>2</sup> 5 ltr.- Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Schwache Benetzung</b></li> <li>• Schnelle Trocknung</li> <li>• Fußbodenheizung geeignet</li> </ul>

## Lacke für Holzfussböden

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	<b>STRATO PROFESSIONAL 311 seidenmatt</b> <input checked="" type="checkbox"/> , <b>312 matt</b> <input type="checkbox"/> , <b>313 ultramatt</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>1K-Allround-Wasserlack auf PUR-Acryl-Basis</b> , für Holz- und Korkböden. <b>Für starke Beanspruchung im Wohn- und Objektbereich.</b> Verbrauch ca. 120 ml/m <sup>2</sup> /Schicht 1 ltr.   10 ltr. - Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Emissionsarme Oberfläche</b> nach AgBB/DIBt</li> <li>• <b>Rutschhemmend R9</b> nach BGR181</li> <li>• <b>Ohne Eigenvergilbung</b></li> </ul>
	<b>STRATO PERFORM 461 seidenmatt</b> <input checked="" type="checkbox"/> , <b>462 matt</b> <input type="checkbox"/> , <b>463 ultramatt</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>2K-Allround Wasserlack auf Acryl-PUR-Basis für sehr stark beanspruchte</b> Holzböden im <b>Wohn- und Objektbereich</b> , z.B. Küche Verbrauch ca. 120 ml/m <sup>2</sup> /Schicht 5 ltr. + 500 ml - Set   Lack + Härter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Emissionsarme Oberfläche</b> nach AgBB/DIBt</li> <li>• <b>Ohne Eigenvergilbung</b></li> <li>• <b>Unempfindlich gegen Sohlenabrieb</b></li> <li>• <b>Auch im Spritzauftrag für Treppen verwendbar</b></li> </ul>
	<b>STRATO EXTREME 470 glänzend</b> <input checked="" type="checkbox"/> , <b>471 seidenmatt</b> <input checked="" type="checkbox"/> , <b>472 matt</b> <input type="checkbox"/> , <b>473 ultramatt</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>2K-Spezial-Wasserlack auf PUR-Basis, für höchste Strapazierfähigkeit</b> von Holzböden im Objektbereich. Verbrauch ca. 120 ml/m <sup>2</sup> /Schicht 5 ltr. + 500 ml - Set   Lack + Härter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Keramikverstärkt</b></li> <li>• Emissionsarme Oberfläche nach AgBB/DIBt</li> <li>• Besonders hohe Beständigkeit</li> <li>• Ohne Eigenvergilbung</li> <li>• <b>Unempfindlich gegen Sohlenabrieb</b></li> <li>• <b>Auch im Spritzauftrag für Treppen verwendbar</b></li> </ul>
	<b>STRATO NATURE 484 matt/microstruktur</b> <input type="checkbox"/> <b>2K-PUR Rohholzeffekt</b> für starke Beanspruchung. Verbrauch ca. 100 ml/m <sup>2</sup> /Schicht 5,0 ltr. + 500 ml - Set   Lack + Härter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Erhält den natürlichen Charakter des Holzes</b></li> <li>• <b>Haptik wie rohes Holz durch microstruktur</b></li> <li>• <b>Grund- und Überzug aus einer Kanne</b></li> <li>• <b>Emissionsarme Oberfläche</b> nach AgBB/DIBt</li> <li>• <b>Rutschhemmend R9</b> nach BGR181</li> </ul>

**Keramikverstärkt**

## Öl, Wachse und Laugen

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	<p><b>NATURELL PROTECT ÖL NPO</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Stark <b>penetrierendes Hartöl mit Wachsanteilen</b> für Erstbehandlung und Auffrischung. Auch als Color- oder Aufhell-Öl lieferbar. Verbrauch ca. 110 ml/m<sup>2</sup> 0,75 ltr.   5,00 ltr.   30,00 ltr. - Gebinde</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Leichte Benetzung</b>, geringe Vergilbung</li> <li>• Leicht zu verarbeiten, sehr schnelle Trocknung</li> <li>• Zugelassen für Kinderspielzeug nach EN 713</li> <li>• Baubiologisch geprüft vom Institut für Baubiologie Rosenheim</li> </ul>
	<p><b>EUKU ÖL-1-FS</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Lösemittelfreies Naturöl ohne Filmbildung, matt, stark penetrierend</b> Kann als <b>1K und 2K-Öl</b> verarbeitet werden. Auch als Aufhell-Öl lieferbar. Verbrauch ca. 50 ml/m<sup>2</sup> 1,0 ltr.   2,5 ltr. - Gebinde</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Als 2K hervorragende mechanische und chemische Beständigkeit</b></li> <li>• Als 2K genügt ein einfacher Auftrag</li> <li>• <b>Rutschhemmend R10</b> nach BGR 181</li> <li>• Emissionsarme Oberfläche nach AgBB/DIBt</li> <li>• Als 2K überlackierbar mit STRATO-Lacken</li> </ul>
	<p><b>EUKU COLOR-ÖL-FS</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Pigmentiertes Naturöl ohne Filmbildung.</b> Kann als <b>1K und 2K-Öl</b> verarbeitet werden, matt. Verbrauch ca. 50 ml/m<sup>2</sup> 1,0 ltr.   2,5 ltr. - Gebinde</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Als 2K hervorragende mechanische und chemische Beständigkeit und optimale Pigmentverankerung</b></li> <li>• Rutschhemmend R10 nach BGR 181</li> <li>• Emissionsarme Oberfläche nach AgBB/DIBt</li> <li>• Als 2K überlackierbar mit STRATO-Lacken</li> <li>• <b>Farbtöne nach EUKULA-Karte u. DELTA Holzbaukarte</b></li> </ul>
	<p><b>EUKU PREMIUM ÖL+</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Schichtbildendes Hartwachsöl auf Naturbasis - ultramatt.</b> Kann als <b>1K und 2K-Öl</b> verarbeitet werden. Auch als Aufhell-Öl lieferbar. Verbrauch ca. 100 ml/m<sup>2</sup>/Schicht 1 ltr.   5 ltr. - Gebinde</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Als 2K-Öl sehr hohe Wasserbeständigkeit</b></li> <li>• <b>Schöne ultramatte Optik</b></li> <li>• Emissionsarme Oberfläche nach AgBB/DIBt</li> <li>• Einfache Verarbeitung</li> <li>• Auftrag mit der Filzwalze, wie Lack</li> </ul>
	<p><b>EUKU MASTER FS / Härter</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Härter für PREMIUM ÖL plus Color-Öl-FS und Öl-1FS 40 ml   100 ml   250 ml - Gebinde</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nahezu Geruchsneutral</li> <li>• Geprüfte Humanverträglichkeit AgBB</li> <li>• Emissionsarme Oberfläche</li> <li>• MV 10% bei 1FS, COLORÖL-FS, MV 4% PÖP</li> </ul>
	<p><b>EUKU CONDITIONER/Laugen</b> <input type="checkbox"/></p> <p>Verarbeitungsfreundliche Laugen für gerbstoffhaltige Hölzer bzw. Nadelhölzer. <b>OAK ANTIC</b> - wie Eiche geräuchert <b>CLASSIC LYE</b> - Honigfarben auf Nadelholz. <b>CLASSIC LYE</b> - Braunrot auf Eiche. Verbrauch ca. 100 ml/m<sup>2</sup> 1,0 ltr. - Gebinde</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Betont den natürlichen Farbton</b> Spiegel, Kernholz, Äste... werden verstärkt</li> <li>• Reduziert die Lichtalterung</li> <li>• Leichte Anwendung, <b>muss nicht neutralisiert werden</b></li> <li>• Überarbeitung mit Ölen und Wachsen. Im Möbelbau mit 2K-PUR-Lack Starlack DIAMANT.</li> <li>• Lösemittelfrei</li> <li>• Emissionsklasse A+</li> </ul>

# Reinigungs- und Pflegemittel

Produkt	Eigenschaften
<b>EUKULA CLEAN</b> 1 ltr. <input type="checkbox"/>	<b>Universelles Reinigungskonzentrat.</b> Zur Unterhaltsreinigung für lackierte Flächen und zur Reinigung sonstiger Oberflächen, auch zur Bauschlussreinigung.
<b>EUKULA INTENSIV</b> 1 ltr. <input type="checkbox"/>	<b>Grundreiniger</b> - Zur Entfernung starker Verschmutzungen, alter Rückstände von Wischpflegemitteln auf Parkett- und Korkfußböden. Bei Grundierung auf geölte Flächen muss mit REFRESHER nachgeölt werden.
<b>EUKULA WAX</b> 1 ltr. <input type="checkbox"/>	<b>Dispersionspflegemittel für seidengänzende</b> und seidenmatte Flächen Pflege- und Auffrischung versiegelter Holz- und Korkböden, PVC und Linoleum. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schützt den Boden vor Abrieb und das Holz vor Wasser</li> <li>• Gebrauchsfertig, wasserbasiert, wischfest nach Trocknung</li> </ul>
<b>EUKULA MATTWAX</b> 1 ltr. <input type="checkbox"/>	<b>Dispersionspflegemittel für matte Lackflächen</b> und Premiumöl plus und Starlack NPM.
<b>EUKULA CARE EMULSION</b> farblos / weiß 1 ltr. <input type="checkbox"/>	<b>Holzbodenseife</b> zur Unterhaltspflege. Konzentrat zur Wischreinigung und Unterhaltspflege <b>imprägniert-geölte Oberflächen.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohes Schmutztragevermögen</li> <li>• Rückfettung</li> <li>• Hautschonend</li> </ul>
<b>EUKULA REFRESHER</b> farblos / weiß 1 ltr. <input type="checkbox"/>	<b>Pflegeöl zur Auffrischung geölter Böden,</b> für die Pflege im Wohn- und Objektbereich. Nachimprägnierung auf Basis natürlicher Öle und Wachse. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhaltung der natürlichen Oberfläche</li> <li>• Optimiert die Strapazierfähigkeit</li> <li>• Stark wasserabweisend</li> </ul>

## Service

Projektservice - Individuelle Aufnahme auf der Baustelle, mit optimaler Einzelempfehlung
Lackierwalzen, Pinsel, Auftragsgefäße



<b>88250 Weingarten:</b>	Schussenstraße 22 · Telefon (07 51) 40 04-330 · Telefax (07 51) 40 04-255 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
<b>72622 Nürtingen:</b>	Metzinger Straße 47 · Telefon (0 70 22) 2 44 42-0 · Telefax (0 70 22) 2 44 42-11 Öffnungszeiten: MO – FR 9.00 – 19.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
<b>78467 Konstanz:</b>	Line-Eid-Straße 9 · Telefon (0 75 31) 59 77-0 · Telefax (0 75 31) 59 77-30 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
<b>78573 Wurmlingen/Tuttlingen:</b>	Daimlerstraße 3 · Telefon (0 74 61) 17 88-0 · Telefax (0 74 61) 17 88-50 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
<b>79108 Freiburg:</b>	Mooswaldallee 4 · Telefon (07 61) 59 52 12-0 · Telefax (07 61) 59 52 12-11 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
<b>86368 Gersthofen/Augsburg:</b>	Augsburger Straße 130A · Telefon (08 21) 26 36 72-0 · Telefax (08 21) 26 36 72-11 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
<b>87437 Kempten:</b>	Heisinger Straße 43 · Telefon (08 31) 57 05 70-0 · Telefax (08 31) 57 05 70-11 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
<b>88046 Friedrichshafen:</b>	HünisträÙe 6 · Telefon (0 75 41) 38 21-0 · Telefax (0 75 41) 38 21-11 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
<b>88400 Biberach:</b>	Aspachstraße 1 · Telefon (0 73 51) 30 24-0 · Telefax (0 73 51) 30 24-11 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
<b>89231 Neu-Ulm:</b>	Wegenerstraße 9/1 · Telefon (07 31) 9 85 78-0 · Telefax (07 31) 9 85 78-11 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
<b>Schausonntag:</b>	Alle Ausstellungen haben jeden 1. Sonntag im Monat von 13.00 – 17.00 Uhr geöffnet. In Weingarten können Sie unsere Ausstellung jeden Sonntag besuchen.

**NEUE  
AUSSTELLUNG**