Technisches Datenblatt

Mineraldesignboden

Technische Daten:

Art des Bodenbelags	Mineraldesign inkl. Trittschalldämmung (feuchtigkeitsresistent)
Verbindung	Uniclic
Beanspruchungsklassen	Wohnbereich: 23/Objektbereich: 33
Brandklasse	Bfl-S1
Abmessung	1235 x 200 Holz 920 x 460 Stein
Gesamtstärke (mm)	7,5
Trittschallverbesserung (db)	19
Wärmedurchlasswert	0,05 (m2 K/W)
Raumschallverbesserung	35%
Stuhlrollenbeanspruchung	erfüllt (Typ W)
Koeffizient Rutschhemmung	R10
Chemikalienbeständigkeit	sehr gute Beständigkeit
Lichtechtheit	7 - 8
Abriebverhalten	EN 14354 = >10 000 WR4 EN 13329 = AC5
Mikrokratzbeständigkeit	MSR-A1/MSR-B1
Möbelfußverschiebung	keine sichtbaren Schäden
Fleckenunempfindlichkeit	Grad 5
Rutschfestigkeit	Klasse DS
Aufladungsspannung (kV)	< 2,0 antistatisch
Querzugwerte Klickverbindung	> 500 kg/lfm - kg/m
Emissionswerte (ppm)	<100, laut AgBB

Ihr Ansprechpartner

Boden | Wand | Decke

Tel.: 0751 4004 – 310
E-Mail: parkett@habisreutinger.de