



Reinigungs- und Pflegeanleitung

Wartung

Mindestens einmal jährlich die Fassade auf mechanische Beschädigungen prüfen und ggf. fachgerecht beheben, damit keine Schäden am Bauwerk entstehen.

Reinigung

ECO-GRAU-Fassaden können wie alle Fassaden verschmutzen. Je nach Grad der Verschmutzung kann die ECO-GRAU-Fassade mit einem sanften Wasserstrahl (z. B. Gartenschlauch) abgesprüht werden.

Bei leichter Verschmutzung genügt ein absprühen.

Bei stärkerer Verschmutzung kann flächig gleichmäßig mit einer breiten Bürste und Reinigungslösung aus Wasser und Woodland TERRACARE-Cleaner gearbeitet werden.

Mischungsverhältnis 1:20. Wichtig ist, dass immer die ganze Profilbreite längs bearbeitet wird.

Im Anschluss nochmals klar absprühen.

Grundsätzlich muss nach der Trocknung von mindestens 4 Tagen (min. 15°C) die Fläche auf Gleichmäßigkeit beurteilt werden. Sind noch Verschmutzungen zu sehen, empfehlen wir eine Wiederholung der Reinigung. Reinigung mit Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger ist ungeeignet!

Überarbeitung

ECO-GRAU-Fassaden sind durch eine pigmentierte Imprägnierung vorvergraut. Durch Bewitterung kann im Lauf der Jahre die graue Pigmentierung abgebaut werden. Je nach Farbton kann es zu mehr oder weniger großen Farbtonunterschieden kommen. Diese können weiter in die natürliche Vergrauung übergehen oder durch eine Überarbeitung weitgehend ausgeglichen werden.

Die ECO-GRAU-Fassade kann wie folgt überarbeitet werden:

Mit Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger abstrahlen. Temperatur und Druck so einstellen, dass der Strahl auf der Handfläche „erträglich“ ist. Nur mit Flachdüse in Holzrichtung arbeiten. Lose Holzfaser und Anstrichteile müssen entfernt sein. Trocknung ca. 4-5 Tage (min. 15°C) ohne Regen.

Anstrich mit ECOGRAU-Lasur im entsprechenden Farbton. Wichtig ist ein sehr gleichmäßiger Auftrag in Holzrichtung. Im Anschluss mit trockenem Pinsel nochmal längs gleichmäßig verteilen.

Besondere Hinweise:

- Machen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Probe auf einer Stelle, die nicht so eingesehen wird und überzeugen Sie sich von dem Ergebnis.
- Der Einsatz anderer Mittel als TERRACARE Cleaner ist ungeprüft u. schließt jegliche Gewährleistung aus.
- **Bitte beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Gebinde, das technische Datenblatt und das aktuelle EG-Sicherheitsdatenblatt unter www.terra-garden.de**
- Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemeine, beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte beim bestimmungsgemäßen, sowie sach- und fachgerechten Gebrauch und informieren über deren Verarbeitung sowie Anwendung. Sie entbinden den Verarbeiter dieser Qualität nicht von seiner allgemeinen Sorgfaltspflicht und von der Beachtung üblicher technischer Regeln in Bezug auf den Stand der Technik. Spezifische Bedingungen der Praxis können in diesem Merkblatt nicht behandelt werden.
Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die technische Beratung, Telefon 0751/ 4004-335.
- **Mit Erscheinen einer aktualisierten Neuauflage verlieren alle vorherigen Ausgaben Ihre Gültigkeit!**