

Kronospan OSB/3 DIN EN 300 Superfinsih ECO Lager

ungeschliffen, formaldehydfrei verleimt



Format (mm)	Kante	12mm	15mm	18mm	22mm	25mm	30mm
2500x1250	stumpf	55 St./Pal.	44 St./Pal.	39 St./Pal.	32 St./Pal.	28 St./Pal.	23 St./Pal.
2650x1250	stumpf		44 St./Pal.				
2800x1250	stumpf		44 St./Pal.				
3000x1250	stumpf		44 St./Pal.				
3250x2500	stumpf		30 St./Pal.				
5000x2500	stumpf		18 St./Pal.		12 St./Pal.		
2500x1250	4-s.N+F		47 St./Pal.	39 St./Pal.	32 St./Pal.	28 St./Pal.	
2500x 625	4-s.N+F	59 St./Pal.	47 St./Pal.	39 St./Pal.	32 St./Pal.	28 St./Pal.	23 St./Pal.

Kronospan OSB/3 DIN EN 300 Lager

beidseitig geschliffen, formaldehydfrei verleimt



Format (mm)	Kante	15mm	18mm	22mm	25mm
2500x 625	4-s. N+F	47 St./Pal.	39 St./Pal.	32 St./Pal.	28 St./Pal.

Agepan DWD protect Lager


diffusionsoffene Holzfaserplatte, DIN EN 14964



Format (mm)	Deckmaß (mm)	Kante	16mm	
3000x1247	---	stumpf	48 St./Pal.	BAZ Z-9.1-382
2510x 635	2500x 625	4-s. N+F	40 St./Pal.	BAZ Z-9.1-38

Agepan DWD black Lager

diffusionsoffene, uv-beständige schwarze Holzfaserplatte, hinter offene Fassadenschalung, DIN EN 622-5 / EN 139986



Format (mm)	Deckmaß (mm)	Kante	16mm
2515x 640	2500x 625	4-s. N+F	40 St./Pal.

Kerto Typ Q/02 Furnierschichtholz Lager

BAZ Z-9.1.847, einseitig geschliffen, Standard Deckfurnier



Format (mm)	27mm	33mm	39mm	45mm	51mm	57mm	63mm	69mm
6000x1820	6 St./Pal.	6 St./Pal.	6 St./Pal.	5 St./Pal.	5 St./Pal.	4 St./Pal.	4 St./Pal.	4 St./Pal.

 Lager Wurmlingen: 3 Tage Lieferzeit

Ihre Abteilung Holzbau. Gerne sind wir für Sie da:
Weingarten: 0751 – 4004 – 350