Lagerware

HWF 5,0-250

Parkett-/Laminatunterlage

Habisreutinger seit 1822 HOLZZENTRUM

Ökologische und natürliche Holzweichfaserplatte mit sehr guten Eigenschaften in normal frequentierten Räumen.

Zubehörempfehlung: PE Dampfbremsfolie (PETFO) falls erforderlich

	Gehschallverbesserung Reduzierung und Verbesserung des Gehschalls im Raum.	**++**	bis zu 15 dB
	Trittschalldämmung Blockierung des nach unten gerichteten Trittschalls.	**+++**	IS bis zu 19 dB
	Druckstabilität Druckfestigkeit der Unterlagsbahn gegenüber Belastung.	**+++**	DL_{25} › 150.000 Zyklen CEN TS 16354 CC › 50 kPa CEN TS 16354 CS › 150 kPa CEN TS 16354
	Für Fußbodenheizung geeignet Durchlassfähigkeit für Fußboden-heizungswärme.	**+**	0,07 m²K/W (gemäß DIN ISO 10456, Tab. 3)
	Wärmedämmung Reduzierung des Wärmeverlustes und Schutz vor aufsteigender Kälte.	**+++**	0,07 m²K/W (gemäß DIN ISO 10456, Tab. 3)
	Ausgleich von Unebenheiten Kompensationsfähigkeit bei kleineren Bodenunebenheiten.	**++++**	PC › 2 mm 2 mm
	Feuchteschutz Schutz des Bodenbelages gegenüber Feuchte des Untergrundes.		keinen

Art.-Nr.:	**TSDHS 0579**
Stärke:	**5,0 mm**
Abmessung:	**79 x 59 cm**
Dichte kg/m³:	**250 +/- 10%**
Brandklasse:	**E_{fl}(EN 13501-1)**
Inhalt pro Paket:	**7 m²**