

PM-Silence 1,8-780 Aqua Stop

Parkett-/ Laminatunterlage

High-Tech-Akustikmatte inkl. Klebeband zum Abkleben und mit integrierter Dampfbremse. Sehr gute Verbesserung des Gehschalls und Langlebigkeit bei höchster Druckbelastung. Ideal für Böden mit Fußbodenheizung! Inkl. Rechteck Rasterung - durch die auf der Folie aufgedruckte Rasterung lässt sich die Dämmung ohne Hilfsmittel passend zuschneiden.

	Gehschallverbesserung Reduzierung und Verbesserung des Gehschalls im Raum.	++++	Bis zu 24 %
	Trittschalldämmung Blockierung des nach unten gerichteten Trittschalls.	+++	IS bis zu 18 dB DIN EN 16251-1
	Druckstabilität Druckfestigkeit der Unterlagsbahn gegenüber Belastung.	++++	DL ₂₅ 2.000.000 Zyklen CEN TS16354 CC > 50 kPa CEN TS 16354 CS > 250 kPa CEN TS 16354
	Für Fußbodenheizung geeignet Durchlassfähigkeit für Fußbodenheizungswärme.	+++++	R _s 0,01 m ² K/W CEN TS 16354
	Ausgleich von Unebenheiten Kompensationsfähigkeit bei kleineren Bodenunebenheiten.	++	PC ≤ 0,7 mm CEN TS 16354
	Feuchteschutz Schutz des Bodenbelages gegenüber Feuchte des Untergrundes.	+++++	S _d > 75 m Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke. DIN/EN/ISO 52615

*Die tatsächliche Eignung für die Verwendung auf einer Fußbodenheizung kann verbindlich nur anhand der Daten aller Systemkomponenten (Heizsystem, Unterlage, Oberboden o.ä.) ermittelt werden. Laut Empfehlung des BVF soll der Gesamtbodenaufbau 0,15 m² K/W nicht überschreiten.

Art.-Nr.:	TSDPM 780 085
Stärke:	1,8 mm
Abmessung:	1 x 8,5 m
Dichte kg/m³:	780 +/- 10%
Brandklasse:	E_{FL}
Inhalt pro Rolle:	8,5 m²