

Eco Grau Fichte/Weißtanne Profilhölzer vorvergraut zur bauseitigen natürlichen Vergrauung.

Oberfläche und Eigenschaften

- Vorvergrauung durch Pigmentierung zur bauseitigen natürlichen Vergrauung. Hohe Transparenz ohne Verschleierung des Holzes.
- Natürlich matt, erhält den Holzcharakter.
- Wasserverdünnbare, lösemittelfreie Oberflächenveredelung auf Hybrid-Kunstharz-Basis.
- Montagefertig, allseitig behandelt.
- Keine filmbildende Oberfläche, diffusionsoffen.
- Mit Filmschutz gegen oberflächlichen Pilzbefall. Auf Bestellung ab 50 m² ohne Filmschutz lieferbar.

Qualitätskriterien

Fichte Basic



- Leicht farbig bis 10% der Oberfläche zulässig.
- Harzgallen bis 5 cm.
- Kleine Risse bis Brettbreite, nicht durchgehend, Endrisse dürfen durchgehen.
- Fäule ist ausgeschlossen.
- Stirnenden sauber gekappt.
- Astige Qualität (kleine, schwarze, festverwachsene Äste bis max. 4 cm Größe)
- Flügeläste auf der Sichtseite erlaubt, sofern Bruchfestigkeit gewährleistet ist.
- Rückseite ohne Qualitätsanforderungen, solange die Bruchfestigkeit gewährleistet ist.

Weißtanne Basic keilgezinkt

- 80% Rifts/Halbrifts
- Rückseite ohne Qualitätsanforderungen, solange die Bruchfestigkeit gewährleistet ist.
- Defekte auf der Sichtseite nicht erlaubt.
- Fäule ist ausgeschlossen.
- Holzfeuchte bis max. 20% zulässig.
- Endrisse bis 10 cm erlaubt, ansonsten keine Risse zugelassen.
- Stirnenden sauber gekappt.
- Wuchsgebiet zu 100% aus Schwarzwald, Allgäu und Österreich.
- Astige Qualität (Äste bis max. 4 cm Größe)
- Flügeläste auf der Sichtseite erlaubt, sofern Bruchfestigkeit gewährleistet ist.
- PU-verleimt, Abstände der Zinkung 17-150 cm

Die Sortierkriterien beziehen sich auf 95% der Ware und auf die Sichtseite.

Profile | Qualitäten | Querschnitte | Längen

Profil	Holzart	Qualität	Dimension mm Stärke x Breite	Länge m	Bemerkung
Rhombus 	Fichte	Basic	21 x 65	4,20 5,10	Lagerware in Steingrau/ Sandgrau Andere Farbtöne ab 50 m ² möglich.
Nimbus N+F XL 	Fichte	Basic	26 x 92	4,20 5,10	
Doppelrhombus 	Fichte	Basic	21 x 144	4,20 5,10	Lagerware in Steingrau
	Weißtanne	Basic keilgezinkt	21 x 140	5,00 6,00	
Nimbus 	Fichte	Basic	21 x 92	4,20 5,10	ab 50 m ² /Farbton möglich.
Glattkant 	Fichte	Basic	21 x 140	4,20 5,10	
Deckleiste 	Fichte	Basic	21 x 65	4,20 5,10	
Trapez 	Fichte	Basic	22 x 142	4,20 5,10	

Farbtöne



Schnittkanten

Schnittkanten sind nach den Fachregeln des Zimmererhandwerks auszuführen. Bei verdeckten Kanten genügt ein Anstrich, bei exponierten Schnittkanten zwei Anstriche mit EcoGrau Schnittkanten Farbe. Sorgfältig darauf achten, dass die Schnittkantenlasur nicht auf die Fläche kommt.

Wartung/Pflege

EcoGrau Fassaden gehen im Laufe der Jahre in die natürliche Vergrauung über. Die Fassade sollte einmal jährlich auf mechanische Beschädigungen geprüft und diese ggf. fachgerecht behoben werden, damit keine Schäden am Bauwerk entstehen. EcoGrau Fassaden können bei Bedarf auf einfache Weise überarbeitet werden. Nähere Details entnehmen Sie der EcoGrau Wartungs- und Pflegeanleitung.

Besondere Hinweise

- Anwendungsbereich: Einsatz **nur als Außenwandbekleidungen nach DIN68365**.
- Abfallschlüsselnummer 17 02 01 gemäß Altholzverordnung - AltholzV Kategorie All.
- Rückseiten behandelt, keine Sichtqualität.
- Der Farbton wird auf Dauer maßgeblich von der Bewitterung und UV-Einstrahlung betont. Bereits nach kurzer Zeit (1-3 Monate) können sich je nach Situation deutliche Farbtonunterschiede zum Muster zeigen.
- Die vorstehenden Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Sie beschreiben unsere Produkte beim bestimmungsgemäßen, sach- und fachgerechten Gebrauch. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von seiner allgemeinen Sorgfaltspflicht und von der Beachtung üblicher technischer Regeln nach Stand der Technik.
- **Ausführungsdetails sind nach den „Fachregeln des Zimmerhandwerks-Außenwandbekleidungen aus Holz“ auszuführen!**
- **Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die anwendungstechnische Beratung, Telefon 0751 4004-350.**
- **Mit Erscheinen einer aktualisierten Neuauflage verlieren alle vorherigen Ausgaben Ihre Gültigkeit!**