

Holzöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe

- Stark wasserabweisend
- UV-Schutz
- Zugelassen für Kinderspielzeug

Hydrostop Holz-Öl auf Basis nachwachsender Rohstoffe, veredelt Terrassenhölzer und macht sie wasser- und schmutzabweisend. Durch eine sehr starke Hydrophobierung wird Schwinden, Quellen, Rissbildung und Algenbewuchs ohne giftige Wirkstoffe rein physikalisch eingeschränkt. Eine spezielle UV-Schutzpigmentierung reduziert das vorschnelle Ausbleichen und unterstützt den natürlichen Farbton. Hydrostop Holz-Öl basiert auf natürlichen Leinöl und ist frei von bioziden Wirkstoffen.

Untergrundvorbehandlung

Das zu behandelnde Holz muss vor der Anwendung staub- und fettfrei sein. Bei Überarbeitungen wird die Terrasse vorab mit TERRACARE Holz-Reiniger gründlich gereinigt.

Verarbeitung

Hydrostop Holz-Öl vor Gebrauch sehr sorgfältig aufrühren, achten Sie dabei, dass sich die Pigmente von Gebindeboden lösen. Wir empfehlen grundsätzlich den Anstrich vor der Montage, so werden die Terrassenelemente auch von der Unterseite vor Feuchtigkeit geschützt. Verarbeitungs- u. Trocknungstemperatur ca. 10-24° C.

Grundanstrich:

TERRACARE HYDROSTOP-Holzöl auf das trockene Holz (Holzfeuchte 8-20 %) gleichmäßig mit Pinsel auftragen, Hirnholzenden bis zur Sättigung tränken. Nach kurzer Einwirkzeit von ca. 30 Minuten nochmals mit Pinsel längs vertreiben. Pfützenbildung oder flächige Materialansammlungen sind zu vermeiden! Trocknung ca. 24-48 Stunden.

Schlussanstrich:

Zweiter Anstrich gleich wie der Erste - jedoch ist die Auftragsmenge je nach Holzart deutlich geringer. Überschüssiges Material ist mit einem Lappen aufzunehmen.

Die vollständige Trocknung erfolgt nach 5-10 Tagen.

Wird das überschüssige Öl nicht abgenommen, bildet sich eine klebrige Schicht.

Vorvergrauung:

Mit Hydrostop Holz-Öl Patinagrau können Nadelhölzer vorvergraut werden. Diese Flächen gehen dann im Laufe der Bewitterung die natürliche Vergrauung über. Wir empfehlen dazu einen allseitigen Anstrich mit ca. 80-100ml/m² vor der Montage.

Reinigung und Pflege

TERRACARE Hydrostop Holz-Öl-Oberflächen können problemlos nass gereinigt werden. Leichte Verschmutzungen einfach abkehren oder mit dem Gartenschlauch abspülen. Für stärkere Verschmutzungen wird TERRACARE Holz-Reiniger eingesetzt. Wir empfehlen je nach Holzart und Beanspruchung jährlich 1-2 Pflegeanstriche mit Hydrostop Holz-Öl. Die Überarbeitung von Hydrostop Holz-Öl-Oberflächen mit anderen Anstrichen, insbesondere wasserverdünnbaren Systemen, ist grundsätzlich problematisch und schließt jegliche Gewährleistung aus.

Technische Angaben

	Grundanstrich	Schlussanstrich	Pflegeanstrich stark bewittert	Pflegeanstrich schwach bewittert
Nadelholz	80-100 ml/m ²	50-80 ml/m ²	80-100 ml/m ²	40-60 ml/m ²
Exotenholz	40-70 ml/m ²	30-50 ml/m ²	40-70 ml/m ²	20-40 ml/m ²

Ergiebigkeit:	2,5 Litergebinde reicht je nach Holzart und Anwendung 25-100 m ²
Farbtöne:	Ambra, Kaffee, Patinagrau
Lagerung:	Gebinde kühl und trocken lagern. Anbruchgebinde nach Gebrauch wieder sorgfältig schließen.
Gebindegröße:	2,5 Liter
GISCode:	BSL40

Hinweise

- Das Tragen von Schutzbrille und Schutzhandschuhen ist bei der Verarbeitung von TERRACARE HYDROSTOP-Holzöl zu empfehlen.
- Putz- und Reinigungslappen, die mit TERRACARE HYDROSTOP-Holzöl getränkt sind, müssen nach Gebrauch aufgrund der Selbstentzündungsgefahr in einem geeigneten Gefäß und/oder unter Wasser gelagert werden. An verdeckter Stelle Probeanwendung durchführen, da Materialverfärbungen nicht auszuschließen sind.
- Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt unter www.terra-garden.de
- Machen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Probe auf einer Stelle die nicht eingesehen wird und überzeugen Sie sich von dem Ergebnis.
- Die vorstehenden Angaben wurden nach den aktuellen Stand zusammengestellt und enthalten allgemeine, beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte beim bestimmungsgemäßen, sowie sach- und fachgerechten Gebrauch.
- **Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die Anwendungstechnische Beratung (Tel 0751/4004-380)**
- **Mit Erscheinen einer Neuauflage verlieren vorherige Ausgaben Gültigkeit**