

Nachhaltiges Erstbehandlung und Auffrischung für WPC-Terrassen.

- Erhöht die Beständigkeit vor Verschmutzung, UV-Licht, Witterungseinflüsse
- Regeneriert Farbton gealterter WPC-Flächen
- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- CO₂-Neutral produziert

Geeignet für

Die Erstbehandlung und Auffrischung gealterter Terrassendielen aus **WPC, BPC, Resysta** sowie **Gartenmöbel aus Polyrottan**.

Untergrundvorbereitung

Oberfläche muss sauber, staubfrei und trocken sein. Verschmutzungen, Algenbeläge, Vergrauungen müssen gründlich mit TERRACARE WPC-Reiniger entfernt werden. Bei extrem starker Verschmutzung kann auch mit TERRACARE Holz-Reiniger gearbeitet werden.

Verarbeitung

Vor und während des Gebrauchs Inhalt gründlich umrühren. TERRACARE WPC-Protectcolor mit Meister-Pinsel gleichmäßig auftragen und in Längsrichtung gleichmäßig verteilen. Arbeitsweise grundsätzlich der Dielenlänge nach, so vermeiden Sie Ansätze. Trockenzeit ca. 12 Stunden. Verarbeitung nur im Schatten!

Reinigung und Pflege

Die mit TERRACARE WPC-Protector behandelte Terrasse benötigt keine weitere Pflege und kann durch kehren oder abspülen mit dem Gartenschlauch gereinigt werden.

Nachbehandlung

Im Normalfall genügt ein Anstrich. Die Anwendung kann nach der jährlichen Grundreinigung im Frühjahr wiederholt werden.

Technische Angaben

Verbrauch:	80 - 100 ml/m ²
Gebindegröße:	2,5 l-Dose
Farbton:	farblos, betont den Eigenfarbton
Gerätereinigung:	mit Wasser
Verarbeitungstemperatur:	inkl. Trocknung über + 8°C, Luftfeuchtigkeit < 60 %
Lagerung:	frostfrei, kühl und trocken
Inhaltsstoffe:	Natürliche Wachse und Öle, Wasser, 2-Butoxyethanol, Additive, Topfkonservierung (1,2 - Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT), Reaktionsgemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (CIT/MIT)

Wichtige Hinweise

- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen.
- Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on.
- Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen.
- Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern, diese in einem größeren Behälter zusammen mischen.
- Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. ASN: 080112
- Beratung für Isothiazolinonen-Allergiker +49 (0) 8465 173825
- Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die Anwendungstechnische Beratung, Tel. 0751 4004-380.
- Mit Erscheinen einer Neuauflage verlieren vorherige Ausgaben Gültigkeit.