

PU-Silent 3,0-1000 Aqua Stop

Parkett-/Laminatunterlage

High-Tech-Akustikmatte mit den besten Allroundeigenschaften inkl. Klebeband zum Abkleben. Langlebig und ideal für Gehschallverbesserung, Trittschalldämmung, Druckbelastung, Fußbodenheizung und Ausgleich von Unebenheiten in nahezu allen Einsatzbereichen. Mit Dampfsperre!

	Gehschallverbesserung Reduzierung und Verbesserung des Gehschalls im Raum.	+++++	Bis zu 29 %
	Trittschalldämmung Blockierung des nach unten gerichteten Trittschalls.	+++	IS bis zu 18 dB CEN TS 16354
	Druckstabilität Druckfestigkeit der Unterlagsbahn gegenüber Belastung.	++++	DL > 100.000 Zyklen CEN TS 16354 CC ~ 30kPa CEN TS 16354 CS > 90kPa CEN TS 16354
	Für Fußbodenheizung geeignet Durchlassfähigkeit für Fußbodenheizungswärme.	++++	0,033 m²K/W Wärmedurchlasswiderstand, DIN 4108
	Wärmedämmung Reduzierung des Wärmeverlustes und Schutz vor aufsteigender Kälte.	+	0,010 m²K/W Wärmedurchlasswiderstand, DIN 4108
	Ausgleich von Unebenheiten Kompensationsfähigkeit bei kleineren Bodenunebenheiten.	+++	1,5 mm CEN TS 16354
	Feuchteschutz Schutz des Bodenbelages gegenüber Feuchte des Untergrundes.	+++++	SD > 100 m Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke, DIN 52615

Art.-Nr.:	TSDPU1000 55AS
Stärke:	3,0mm
Abmessung:	1 x 5,5 m
Dichte kg/m³:	1000 +/- 10%
Brandklasse:	B3 DIN 4102
Inhalt pro Rolle:	5,5 m²