

CLICWALL WIKKEL- UND KANTENABSCHLUSS

Inspirationen für die verarbeitung
ihrer Clicwall-paneele

Neben der Sicherheit, dass Ihre Wände im Hinblick auf Effizienz und Nachhaltigkeit installiert sind, kann aus einer Vielzahl von einfachen Montageoptionen für den jeweils passenden und eleganten Abschluss für Ecken, Fenster und Türen gewählt werden.

Innenecken



Offene Verbindung: schnell und einfach

Ideal unter trockenen Bedingungen. Lassen Sie bei der Montage einige Millimeter Abstand zwischen den Paneelen, um schnell ein stilvolles Ergebnis zu erzielen.

Die versiegelte Innenfuge: schnell und wasserdicht

Eine kluge Wahl, insbesondere in feuchten Umgebungen, in denen Schutz von Vorteil ist. Lassen Sie bei der Montage einige Millimeter zwischen den Paneelen frei und dichten Sie diese anschließend ab, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.

- für die Installation passende Abdichtmasse in Farbe und Eigenschaft frei im Fachhandel erhältlich
- handelsübliche Abdichtmasse vom Fachhändler



Aluminium Innenwinkelprofil: für einen Hauch von Eleganz

Mögen Sie das gewisse Etwas? Dann wählen Sie diese stilvollen Innenwinkelprofile.

- Verfügbare Längen: 2785 mm und 3500 mm, pro 10 Stück
- Schwarz/Weiß/Alu ab Lager
- Auf Anfrage in wahlfreier Farbe lackiert

Flexibles MDF-Profil: für einen schnellen Abschluss des Innenwinkels und der Dehnungsfuge

Ideal für modulare Einheiten.

- Verfügbare Länge: 2750 mm, pro 10 Stück
- Verfügbar in den Farben: 00025 CST, 00025 W03, 0F989 BST, 0H163 BST, 0H450 V9A, 0H588 V8A, 0H784 W06, 0H786 W06, 0U127 CST, 0U174 CST oder streichbare Variante mit hochwertiger weißer Grundierfolie.
- Weitere Farben auf Anfrage



Außenkanten



Bekantete Paneele: für eine hochwertige Verarbeitung, die Ästhetik und Langlebigkeit vereint

Entfernen Sie einfach das Verbindungselement von dem Clicwall-Panel und versehen Sie es mit den passenden Kanten von Unilin.

- 23x1 mm - 75 m/Rolle
- Vollständige Unilin-Dekorreihe in ABS-Kanten erhältlich
- Andere Farben auf Anfrage

Aluminium-Außenkantenprofil: elegant und edel

Platzieren Sie das Profil für einen nahtlosen Abschluss während der Montage zwischen den Paneelen.

- Verfügbare Längen: 2785 mm und 3500 mm, pro 10 Stück
- Schwarz/Weiß/Alu ab Lager
- Auf Anfrage in wahlfreier Farbe lackiert



Aluminium-L-Profil: für einen schnellen und stoßfesten Abschluss

Offene Kanten lassen sich mühelos verdecken, indem das Aluminiumprofil nach der Montage aufgesetzt wird. Dieses Profil gewährleistet einen langfristigen Schutz.

- Verfügbare Längen: 2785 mm und 3500 mm, pro 10 Stück
- Schwarz/Weiß/Alu ab Lager
- Auf Anfrage in wahlfreier Farbe lackiert

MDF-Außenkantenprofil: für einen schnellen Abschluss von Außenkante und Dehnungsfuge

Ideal für modulare Einheiten.

- Verfügbare Länge: 2750 mm, pro 10 Stück
- Verfügbar in den Farben: 00025 CST, 00025 W03, 0F989 BST, 0H163 BST, 0H450 V9A, 0H588 V8A, 0H784 W06, 0H786 W06, 0U127 CST, 0U174 CST oder streichbare Variante mit hochwertiger weißer Grundierfolie.
- Weitere Farben auf Anfrage



CLICWALL WINKEL- UND KANTENABSCHLUSS



Unilin Panels

Ingelmunstersteenweg 229
8780 Oostrozebeke
Belgium
T +32 56 66 70 21
info.panels@unilin.com
www.unilinpanels.com