

Naturöl zur Erstbehandlung und Pflege von Gartenmöbel

- Verzögert die Vergrauung, betont die natürliche Eigenfarbe des Holzes
- Wasserabweisend
- Zugelassen für Kinderspielzeug nach EN71-3
- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Dringt sehr gut ins Holz und betont die natürliche Farbe des Holzes, verzögert die Vergrauung und macht die Oberfläche wasser- und schmutzabweisend. Für Gartenmöbel, Spielgeräte, Werkzeugstiele... Ideal für Teak, Exotenhölzer, Nadelhölzer und Kesseldruckimprägnierte* Hölzer.

Basiert auf nachwachsenden Rohstoffen, natürlichen Ölen und Wachsen und ist frei von bioziden Wirkstoffen.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss vor der Anwendung sauber, staub- und fettfrei sein. Säuberungsschliff mit Schleifpapier P150. *Kesseldruckimprägnierte Hölzer sollten vor der Erstbehandlung ca. 3 Monate bewittert werden, damit überschüssiges Salz ausgewaschen wird.

Verarbeitung

Erstbehandlung

Gebinde gründlich aufrühren. Dünner gleichmäßiger Auftrag mit Pinsel, nach Einwirkzeit von ca. 15 Minuten mit trockenem flusenfreiem Lappen überschüssiges Öl abnehmen.

Nach Trockenzeit von ca. 12 Std. mit Schleifpad aufgequollene Fasern glätten und entstauben.

Zweiter Ölauftrag mit geringerer Menge, nach Einwirkzeit von ca. 15 Minuten mit trockenem flusenfreiem Lappen überschüssiges Öl abnehmen. Abschließend Öl gleichmäßig auspolieren.

Überarbeitung:

Verwitterte bzw. verschmutzte Oberflächen reinigen Sie vorab mit **TERRACARE Holz-Reiniger**. Dieser entfernt gründlich Vergrauung, Verschmutzung, Algenbelag und Oxidationsflecken. Nach Trocknung leichter Holzschliff P150, entstauben. Dünner Ölauftrag, nach Einwirkzeit von ca. 15 Minuten mit trockenem flusenfreiem Lappen überschüssiges Öl abnehmen. Abschließend Öl gleichmäßig auspolieren.

Technische Angaben

Verbrauch:	60 - 70 ml/m ²
Reichweite:	0,75 l-Dose Liter reicht für 11 m ²
Farbton:	farblos
Pinselreinigung:	mit Testbezin
Lagerung:	kühl und frostfrei
Gebindegröße:	0,75 Liter

Zusammensetzung

Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl aus regionalem Anbau in Baden-Württemberg und Bayern, Isoaliphate, Naturwachse, bleifreie Trockenstoffe, Pentanonoxim, Neodecansäure, Cobaltsalz.

Wichtige Hinweise

- Bei der Verabreichung Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
- Ölgetränkte Lappen neigen zur Selbstentzündung!
Lappen in geschlossenen Blechgefäß oder unter Wasser lagern.
- An verdeckter Stelle Muster anlegen.
- Enthält Neodecansäure, Cobaltsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Beachten Sie die Hinweise auf dem Gebinde und dem Sicherheitsdatenblatt unter www.habisreutinger.de
- Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.
- Mit Erscheinen einer Neuauflage verlieren die vorherigen Angaben Gültigkeit.
- Im Zweifelsfall wenden Sie sich an unsere Anwendungstechnik, 0751 4004 380.