Lagerware

XPS 1,0-240
gefaltet, halbsteif Aqua Stop

für Rigid-Böden

Habisreutinger seit 1822 HOLZZENTRUM

Hervorragend wärmedämmende Unterlage aus XPS mit integrierter Dampfbremse. Die aufgedruckten Linien erleichtern das Zuschneiden der Unterlage.
Zubehörempfehlung: Alu Fugendichtband (Art.Nr. TSDZ)

	Gehschallverbesserung Reduzierung und Verbesserung des Gehschalls im Raum.	**++++**	62 SONE
	Trittschalldämmung Blockierung des nach unten gerichteten Trittschalls.	**+++**	IS bis zu 18 dB EN ISO 10140:2021
	Druckstabilität Druckfestigkeit der Unterlagsbahn gegenüber Belastung.	**+++**	DL › 1.000.000 Zyklen EN 13793:2004 CC ~ 40 kPa EN 1606:2013 CS ~ 550 kPa EN 826:2013
	Für Fußbodenheizung geeignet Durchlassfähigkeit für Fußbodenheizungswärme.	**++**	0,03 m²K/W Wärmedurchlasswiderstand, EN 12664:2002
	Ausgleich von Unebenheiten Kompensationsfähigkeit bei kleineren Bodenunebenheiten.	**++**	0,8 mm EN ISO 868:2005
	Feuchteschutz Schutz des Bodenbelages gegenüber Feuchte des Untergrundes.	**++++**	Sd › 75 m Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke EN 12086:2013

Art.-Nr.: TSDXPS1P 5301
Stärke: 1,0 mm
Abmessung: 5,30 x 1,18 m
Dichte kg/m³: 240 +/- 10%
Brandklasse: Efl nach EN 13501-1:2019
Inhalt pro Rolle: 6,25 m²