

Habisreutinger ... Werte, die bleiben.

Pflegehinweise
für Ihren naturgeölten Holzboden

Planen · Bauen · Modernisieren

 **Habisreutinger** seit 1822
H O L Z Z E N T R U M

Erstpflge und regelmäßige Pflege

Sie wollen, dass Ihr Boden so schön und natürlich bleibt wie nach dem Verlegen?
Unsere Tipps helfen Ihnen bei der Erstpflege und bei der regelmäßigen Pflege.



Erstpflge

Ein geölter Boden muß vor dem ersten Gebrauch mit Pflegeöl eingepflegt werden – dies gilt für Böden, die werkseitig mit **natürlich härtenden Ölen** geölt sind, und alle handwerklich geölten Böden. Durch diese Ersteinpflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig. Pflegeöl wird auch zur Auffrischung strapazierter Oberflächen verwendet, sowie nach einer Grundreinigung mit Intensivreiniger. Die Verarbeitung kann von Hand oder mittels einer Poliermaschine erfolgen.

Regelmäßige Pflege

Natürlich muss Ihr Holzboden auch zwischendurch gereinigt werden. Holzboden-seife vor Gebrauch gut aufschütteln. 125 ml Holzbodenseife mit 5 Liter warmem Wasser mischen. Unser Tipp: Verwenden Sie zwei Eimer, einen mit Seifenwasser und einen mit klarem Wasser. Mit dem Wischmopp den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen. Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen!

Unsere Empfehlung: Achten Sie auf ein gesundes Wohnraumklima, 50 bis 60% relative Luftfeuchte bei 20°C sind ideal.

Böden · Türen · Holzwerkstoffe · Gartenholz · Hobelware · Baustoffe · Oberflächen

Renovierung

Je nach Beanspruchung und gewünschtem Erscheinungsbild intensiv reinigen und auffrischen.



1. Reinigen

- gründlich wischen (5 l lauwarmes Wasser + 125 ml Intensivreiniger)
- Schmutz mit Mopp aufnehmen



2. Ölen

- Öl mit beige Pad intensiv einarbeiten
- Holz muss vollkommen gesättigt sein für ursprüngliches, frisches Aussehen



3. Polieren

- beiges Pad verwenden
- intensiv polieren bis gewünschter Glanzgrad erreicht ist



4. Nachpolieren

- mit Ölsaugtüchern trockenreiben
- begehbar nach 24 h
- in den ersten 10 Tagen nicht feucht wischen!

Bei weiteren Fragen rund um Holzpflege wenden Sie sich an unsere Mitarbeiter!

Ihre Rabattkarte

... einfach ausschneiden und in einer unserer Niederlassung einkaufen.



Ihre Rabattkarte

... einfach ausschneiden und in einer unserer Niederlassungen einkaufen.

Die einfache Art Ihren Holzboden zu pflegen ...



WOCA Holzbodenseife

zur Unterhaltsreinigung und Pflege
aller naturgeölten Hölzer.



WOCA Pflegeöl

zur Auffrischung und Renovierung von
naturgeölten Böden sowie zur Erstpflege.

Immer in Ihrer Nähe:

88250 Weingarten

Schussenstr. 22

72622 Nürtingen

Metzinger Str. 47

88046 Friedrichshafen

Hünistr. 6

87437 Kempten

Heisinger Str. 43

88400 Biberach-Warhausen

Aspachstr. 1

89231 Neu-Ulm

Wegenerstraße 9/1, Memminger Str.

78573 Wurmlingen / Tuttlingen

Daimlerstr. 3

79108 Freiburg

Mooswaldallee 4

Habisreutinger behält sich Produktwechsel vor. Die Rabatte gelten ausschließlich für unsere Endkundenpreise inkl. MwSt.

* auf WOCA Pflegeprodukte.

Ihr Name:



www.habisreutinger.de